

Parker GR · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Unión reductora tubo a tubo cono 24° (ambos lados), EO — acero

Unión reductora tubo a tubo (GR, 'Union Reducer', 24° Flareless / 24° Flareless) del programa EO/EO-2 de Parker, catálogo 4300 Sección D página D23: ambos extremos son cono 24° para tubo métrico con tuerca y anillo cortante progresivo según ISO 8434-1 / DIN 2353, con distinto diámetro de tubo en cada lado (D1 mayor / D2 menor). Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera, 8/6 a 42/35 mm) y S (pesada, 8/6 a 38/30 mm). Versión en acero (sufijo CFX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D), columna CFX. Cotas según la tabla del catálogo: Dim. A = L1, Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GR06/04LLCFX	6 mm / 4 mm		20 mm	10.5 mm	11 mm
GR08/04LLCFX	8 mm / 4 mm		22 mm	12.5 mm	12 mm
GR08/06LLCFX	8 mm / 6 mm		22 mm	11.0 mm	12 mm
GR08/06LCFX	8 mm / 6 mm		25 mm	11.0 mm	14 mm
GR10/06LCFX	10 mm / 6 mm		26 mm	12.0 mm	17 mm
GR10/08LCFX	10 mm / 8 mm		26 mm	12.0 mm	17 mm
GR12/06LCFX	12 mm / 6 mm		27 mm	13.0 mm	19 mm
GR12/08LCFX	12 mm / 8 mm		27 mm	13.0 mm	19 mm
GR12/10LCFX	12 mm / 10 mm		28 mm	14.0 mm	19 mm
GR15/10LCFX	15 mm / 10 mm		29 mm	15.0 mm	24 mm
GR15/12LCFX	15 mm / 12 mm		29 mm	15.0 mm	24 mm
GR18/10LCFX	18 mm / 10 mm		30 mm	15.5 mm	27 mm
GR18/12LCFX	18 mm / 12 mm		30 mm	15.5 mm	27 mm
GR18/15LCFX	18 mm / 15 mm		31 mm	16.5 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (25 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GR22/12LCFX	22 mm / 12 mm		32 mm	17.5 mm	32 mm
GR22/15LCFX	22 mm / 15 mm		33 mm	18.5 mm	32 mm
GR22/18LCFX	22 mm / 18 mm		33 mm	18.0 mm	32 mm
GR28/18LCFX	28 mm / 18 mm		34 mm	19.0 mm	41 mm
GR28/22LCFX	28 mm / 22 mm		36 mm	21.0 mm	41 mm
GR35/22LCFX	35 mm / 22 mm		39 mm	21.0 mm	46 mm
GR35/28LCFX	35 mm / 28 mm		39 mm	21.0 mm	46 mm
GR42/35LCFX	42 mm / 35 mm		43 mm	21.5 mm	55 mm
GR08/06SCFX	8 mm / 6 mm		32 mm	18.0 mm	17 mm
GR10/06SCFX	10 mm / 6 mm		32 mm	17.5 mm	19 mm
GR10/08SCFX	10 mm / 8 mm		32 mm	17.5 mm	19 mm
GR12/06SCFX	12 mm / 6 mm		34 mm	19.5 mm	22 mm
GR12/08SCFX	12 mm / 8 mm		34 mm	19.5 mm	22 mm
GR12/10SCFX	12 mm / 10 mm		34 mm	19.0 mm	22 mm
GR16/10SCFX	16 mm / 10 mm		36 mm	20.0 mm	27 mm
GR16/12SCFX	16 mm / 12 mm		36 mm	20.0 mm	27 mm
GR16/14SCFX	16 mm / 14 mm		36 mm	21.5 mm	27 mm
GR20/10SCFX	20 mm / 10 mm		40 mm	22.0 mm	32 mm
GR20/12SCFX	20 mm / 12 mm		40 mm	22.0 mm	32 mm
GR20/16SCFX	20 mm / 16 mm		42 mm	23.0 mm	32 mm
GR25/16SCFX	25 mm / 16 mm		46 mm	25.5 mm	41 mm
GR25/20SCFX	25 mm / 20 mm		48 mm	25.5 mm	41 mm
GR30/20SCFX	30 mm / 20 mm		50 mm	26.0 mm	46 mm
GR30/25SCFX	30 mm / 25 mm		52 mm	26.5 mm	46 mm
GR38/30SCFX	38 mm / 30 mm		59 mm	29.5 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 129. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea