Parker GR · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Unión reductora tubo a tubo cono 24° (ambos lados), EO — acero inoxidable

Unión reductora tubo a tubo (GR, 'Union Reducer', 24° Flareless / 24° Flareless) del programa EO/EO-2 de Parker, catálogo 4300 Sección D página D23: ambos extremos son cono 24° para tubo métrico con tuerca y anillo cortante progresivo según ISO 8434-1 / DIN 2353, con distinto diámetro de tubo en cada lado (D1 mayor / D2 menor). Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera, 8/6 a 42/35 mm) y S (pesada, 8/6 a 38/30 mm). Versión en acero inoxidable (sufijo 71X); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D), columna 71X. Cotas según la tabla del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GR06/04LL71X	6 mm / 4 mm		20 mm	10.5 mm	11 mm
GR08/04LL71X	8 mm / 4 mm		22 mm	12.5 mm	12 mm
GR08/06LL71X	8 mm / 6 mm		22 mm	11.0 mm	12 mm
GR08/06L71X	8 mm / 6 mm		25 mm	11.0 mm	14 mm
GR10/06L71X	10 mm / 6 mm		26 mm	12.0 mm	17 mm
GR10/08L71X	10 mm / 8 mm		26 mm	12.0 mm	17 mm
GR12/06L71X	12 mm / 6 mm		27 mm	13.0 mm	19 mm
GR12/08L71X	12 mm / 8 mm		27 mm	13.0 mm	19 mm
GR12/10L71X	12 mm / 10 mm		28 mm	14.0 mm	19 mm
GR15/10L71X	15 mm / 10 mm		29 mm	15.0 mm	24 mm
GR15/12L71X	15 mm / 12 mm		29 mm	15.0 mm	24 mm
GR18/10L71X	18 mm / 10 mm		30 mm	15.5 mm	27 mm
GR18/12L71X	18 mm / 12 mm		30 mm	15.5 mm	27 mm
GR18/15L71X	18 mm / 15 mm		31 mm	16.5 mm	27 mm
GR22/12L71X	22 mm / 12 mm		32 mm	17.5 mm	32 mm

Continúa en la página 2 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GR22/15L71X	22 mm / 15 mm		33 mm	18.5 mm	32 mm
GR22/18L71X	22 mm / 18 mm		33 mm	18.0 mm	32 mm
GR28/18L71X	28 mm / 18 mm		34 mm	19.0 mm	41 mm
GR28/22L71X	28 mm / 22 mm		36 mm	21.0 mm	41 mm
GR35/22L71X	35 mm / 22 mm		39 mm	21.0 mm	46 mm
GR35/28L71X	35 mm / 28 mm		39 mm	21.0 mm	46 mm
GR42/35L71X	42 mm / 35 mm		43 mm	21.5 mm	55 mm
GR08/06S71X	8 mm / 6 mm		32 mm	18.0 mm	17 mm
GR10/06S71X	10 mm / 6 mm		32 mm	17.5 mm	19 mm
GR10/08S71X	10 mm / 8 mm		32 mm	17.5 mm	19 mm
GR12/06S71X	12 mm / 6 mm		34 mm	19.5 mm	22 mm
GR12/08S71X	12 mm / 8 mm		34 mm	19.5 mm	22 mm
GR12/10S71X	12 mm / 10 mm		34 mm	19.0 mm	22 mm
GR16/10S71X	16 mm / 10 mm		36 mm	20.0 mm	27 mm
GR16/12S71X	16 mm / 12 mm		36 mm	20.0 mm	27 mm
GR16/14S71X	16 mm / 14 mm		36 mm	21.5 mm	27 mm
GR20/10S71X	20 mm / 10 mm		40 mm	22.0 mm	32 mm
GR20/12S71X	20 mm / 12 mm		40 mm	22.0 mm	32 mm
GR20/16S71X	20 mm / 16 mm		42 mm	23.0 mm	32 mm
GR25/16S71X	25 mm / 16 mm		46 mm	25.5 mm	41 mm
GR25/20S71X	25 mm / 20 mm		48 mm	25.5 mm	41 mm
GR30/20S71X	30 mm / 20 mm		50 mm	26.0 mm	46 mm
GR30/25S71X	30 mm / 25 mm		52 mm	26.5 mm	46 mm
GR38/30S71X	38 mm / 30 mm		59 mm	29.5 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 129. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea