

Parker GZ · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Unión giratoria doble EO cono 24° (swivel/swivel), EO — acero

Unión giratoria (GZ, 'Swivel Union') con dos extremos giratorios EO ('Flareless Swivel / Flareless Swivel'), ambos cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1 con sello O-ring (X1), según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D46). Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm). La tabla se ordena directamente completa (GZ06L + sufijo), sin OMD. Versión en acero (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2 (la tabla no trae L3); hexágono = S1. El campo rosca indica la rosca métrica T de las tuercas giratorias (misma en ambos lados).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio (swivel) con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring, tuerca métrica

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring, tuerca métrica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GZ06LCF	6 mm	M12x1.5	32 mm	32 mm	14 mm
GZ08LCF	8 mm	M14x1.5	32 mm	32 mm	17 mm
GZ10LCF	10 mm	M16x1.5	33 mm	33 mm	19 mm
GZ12LCF	12 mm	M18x1.5	33 mm	33 mm	22 mm
GZ15LCF	15 mm	M22x1.5	38 mm	38 mm	27 mm
GZ18LCF	18 mm	M26x1.5	36 mm	38 mm	32 mm
GZ22LCF	22 mm	M30x2.0	42 mm	44 mm	36 mm
GZ28LCF	28 mm	M36x2.0	46 mm	48 mm	41 mm
GZ35LCF	35 mm	M45x2.0	48 mm	52 mm	50 mm
GZ42LCF	42 mm	M52x2.0	52 mm	57 mm	60 mm
GZ06SCF	6 mm	M14x1.5	32 mm	33 mm	17 mm
GZ08SCF	8 mm	M16x1.5	33 mm	34 mm	19 mm
GZ10SCF	10 mm	M18x1.5	33 mm	35 mm	22 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GZ12SCF	12 mm	M20x1.5	36 mm	38 mm	24 mm
GZ16SCF	16 mm	M24x1.5	39 mm	42 mm	30 mm
GZ20SCF	20 mm	M30x2.0	44 mm	48 mm	36 mm
GZ25SCF	25 mm	M36x2.0	46 mm	53 mm	46 mm
GZ30SCF	30 mm	M42x2.0	52 mm	62 mm	50 mm
GZ38SCF	38 mm	M52x2.0	52 mm	67 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 152. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea