

Parker GZ · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Unión giratoria doble EO cono 24° (swivel/swivel), EO — acero inoxidable

Unión giratoria (GZ, 'Swivel Union') con dos extremos giratorios EO ('Flareless Swivel / Flareless Swivel'), ambos cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1 con sello O-ring (X1), según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D46). Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm). La tabla se ordena directamente completa (GZ06L + sufijo), sin OMD. Versión en acero inoxidable (sufijo 71); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2 (la tabla no trae L3); hexágono = S1.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring, tuerca métrica

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio (swivel) con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring, tuerca métrica

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GZ06L71	6 mm	M12x1.5	32 mm	32 mm	14 mm
GZ08L71	8 mm	M14x1.5	32 mm	32 mm	17 mm
GZ10L71	10 mm	M16x1.5	33 mm	33 mm	19 mm
GZ12L71	12 mm	M18x1.5	33 mm	33 mm	22 mm
GZ15L71	15 mm	M22x1.5	38 mm	38 mm	27 mm
GZ18L71	18 mm	M26x1.5	36 mm	38 mm	32 mm
GZ22L71	22 mm	M30x2.0	42 mm	44 mm	36 mm
GZ28L71	28 mm	M36x2.0	46 mm	48 mm	41 mm
GZ35L71	35 mm	M45x2.0	48 mm	52 mm	50 mm
GZ42L71	42 mm	M52x2.0	52 mm	57 mm	60 mm
GZ06S71	6 mm	M14x1.5	32 mm	33 mm	17 mm
GZ08S71	8 mm	M16x1.5	33 mm	34 mm	19 mm
GZ10S71	10 mm	M18x1.5	33 mm	35 mm	22 mm
GZ12S71	12 mm	M20x1.5	36 mm	38 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GZ16S71	16 mm	M24x1.5	39 mm	42 mm	30 mm
GZ20S71	20 mm	M30x2.0	44 mm	48 mm	36 mm
GZ25S71	25 mm	M36x2.0	46 mm	53 mm	46 mm
GZ30S71	30 mm	M42x2.0	52 mm	62 mm	50 mm
GZ38S71	38 mm	M52x2.0	52 mm	67 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 152. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea