

Parker I-TL · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Partes internas de válvula antirretorno (I-TL Hub) — acero

Juego de partes internas (Hub) I-TL de válvula antirretorno: obturador (poppet), disco de cierre, disco de cobertura, resorte y disco de paso, para las válvulas de la familia RHD/RHV/RHZ. No tiene conexión de tubo ni rosca; se identifica por las series/diámetros de tubo que cubre (por ejemplo L/S/S 06/06/08). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF; sello estándar NBR). La columna PN del catálogo no indica valor: '*' = artículo suministrable (item deliverable). Dim. A = D1, Dim. B = D2, Dim. E = D3 (diámetros +0.1); la tabla indica además L1 (±0.1) y L2; sin hexágono.




foto ilustrativa

Series	Tubo O.D.	D1 ⁽¹⁾	D2 ⁽¹⁾	D3 ⁽¹⁾	L1 ⁽²⁾	L2	Hub	Weight g/1 piece	Part Number*	CF	PN (Bar)
L/S	06/06/08	3.2	2.2	8.6	3.2	2.2	1.2	2	ITL06L/06+08S	-	-
L/S	08/10	5.5	10.2	11.6	11.6	2.0	1.7	4	ITL08L/10S	-	-
L/S	10/12	7.5	13.0	14.1	14.1	2.0	2.0	7	ITL10L/12S	-	-
L/S	12/14	9.5	16.7	18.1	18.1	2.5	2.5	13	ITL12L/14S	-	-
L/S	15/16	11.5	19.5	20.6	20.6	3.0	3.0	19	ITL15L/16S	-	-
L/S	18/20	15.0	25.2	27.1	27.1	3.0	4.4	37	ITL18L/20S	-	-
L/S	22/25	19.0	30.8	32.6	32.6	3.0	5.5	44	ITL22L/25S	-	-
L/S	28/30	24.0	38.6	40.6	40.6	3.0	7.0	107	ITL28L/30S	-	-
L/S/S	35/38/42	29.0	45.7	48.1	48.1	3.0	8.0	141	ITL35L/42/38S	-	-

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Disco de cierre elastomérico sobre obturador (partes internas)

NORMAS

DIN 2353, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

no aplica (partes internas)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ITL06L/06+08S	6 mm / 6 mm / 8 mm		7.5 mm	8.6 mm	
ITL08L/10S	8 mm / 10 mm		10.2 mm	11.6 mm	
ITL10L/12S	10 mm / 12 mm		13.0 mm	14.1 mm	
ITL12L/14S	12 mm / 14 mm		16.7 mm	18.1 mm	
ITL15L/16S	15 mm / 16 mm		19.5 mm	20.6 mm	
ITL18L/20S	18 mm / 20 mm		25.2 mm	27.1 mm	
ITL22L/25S	22 mm / 25 mm		30.8 mm	32.6 mm	
ITL28L/30S	28 mm / 30 mm		38.6 mm	40.6 mm	
ITL35L+42/38S	35 mm / 38 mm / 42		45.7 mm	48.1 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 209. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea