

Parker M · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Tuerca EO para tubo cono 24° (DIN 2353), serie LL/L/S — acero

Tuerca EO ('M · Nut', pág. D14 del catálogo Parker 4300) para conexiones de tubo métrico con cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353; se rosca sobre el cuerpo del racor y aprieta el anillo cortante (D/PSR/DPR) sobre el tubo. Cubre las series LL (muy ligera, Ø 4-12 mm), L (ligera, Ø 6-42 mm) y S (pesada, Ø 6-38 mm). Versión en acero (sufijo CFX según la tabla de sufijos de la página; la columna PN de la tabla se titula CFX). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: la columna 'rosca' es T1 (rosca métrica interna de la tuerca). Dim.



foto illustrativa

	d	M	$M_{\text{HSG-M}}$	$\rho_{\text{HSG-M}}$	ρ_{H}	ρ_{H}	$\rho_{\text{HSG-M}}$	$\rho_{\text{HSG-M}}$	ρ_{H}	ρ_{H}
	28	M1362.0	21.0	41	66	100	100	100	100	100
	35	M1452.0	24.0	50	137	100	100	100	100	100
	42	M1522.0	24.0	60	216	100	100	100	100	100
9)	06	M1161.5	16.5	17	17	100	100	100	100	100
	08	M1161.5	16.5	19	19	100	100	100	100	100
	08	M1161.5	17.5	22	31	100	100	100	100	100
	12	M1204.5	17.5	24	34	100	100	100	100	100
	16	M1204.5	20.5	26	36	100	100	100	100	100
	20	M1102.0	24.5	31	100	100	100	100	100	100
	25	M1362.0	27.0	46	202	100	100	100	100	100
	30	M1422.0	28.0	50	219	100	100	100	100	100
	35	M1422.0	28.0	50	219	100	100	100	100	100
	42	M1422.0	28.0	50	219	100	100	100	100	100

3 Pressure shown = item deliverable
 3 LL = very light series; 3 L = light series; 3 S = heavy series
 PW (bar) = PW (MPa)
 10

WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Lead Compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo
(DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO: apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353): tuerca con rosca métrica interna T1

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M04LLCFX	4 mm	M 08x1.0	11.0 mm		10 mm
M06LLCFX	6 mm	M 10x1.0	11.5 mm		12 mm
M08LLCFX	8 mm	M 12x1.0	12.0 mm		14 mm
M10LLCFX	10 mm	M 14x1.0	12.5 mm		17 mm
M12LLCFX	12 mm	M 16x1.0	13.0 mm		19 mm
M06LCFX	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
M08LCFX	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
M10LCFX	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
M12LCFX	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M15LCFX	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm
M18LCFX	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
M22LCFX	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
M28LCFX	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
M35LCFX	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
M42LCFX	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
M06SCFX	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
M08SCFX	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
M10SCFX	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm
M12SCFX	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
M16SCFX	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
M20SCFX	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
M25SCFX	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
M30SCFX	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm
M38SCFX	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 120. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea