

Parker M · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Tuerca EO para tubo cono 24° (DIN 2353), serie LL/L/S — acero inoxidable

Tuerca EO ('M · Nut', pág. D14 del catálogo Parker 4300) para conexiones de tubo métrico con cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353; se rosca sobre el cuerpo del racor y aprieta el anillo cortante (D/PSR/DPR) sobre el tubo. Cubre las series LL (muy ligera, Ø 4-12 mm), L (ligera, Ø 6-42 mm) y S (pesada, Ø 6-38 mm). Versión en acero inoxidable (sufijo EODURX según la tabla de sufijos de la página; la columna PN de la tabla se titula 71X). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: la columna 'rosca' es T1 (rosca métrica interna de la tuerca), Dim.



foto illustrativa

[illegible]

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353): tuerca con rosca métrica interna T1

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo
(DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M04LLEODURX	4 mm	M 08x1.0	11.0 mm		10 mm
M06LLEODURX	6 mm	M 10x1.0	11.5 mm		12 mm
M08LLEODURX	8 mm	M 12x1.0	12.0 mm		14 mm
M10LLEODURX	10 mm	M 14x1.0	12.5 mm		17 mm
M12LLEODURX	12 mm	M 16x1.0	13.0 mm		19 mm
M06LEODURX	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
M08LEODURX	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
M10LEODURX	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
M12LEODURX	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm
M15LEODURX	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M18LEODURX	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
M22LEODURX	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
M28LEODURX	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
M35LEODURX	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
M42LEODURX	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
M06SEODURX	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
M08SEODURX	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
M10SEODURX	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm
M12SEODURX	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
M16SEODURX	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
M20SEODURX	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
M25SEODURX	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
M30SEODURX	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm
M38SEODURX	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 120. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea