

Parker RED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Reductor giratorio tubo cono 24° a tubo cono 24° menor, EO — acero

Reductor de extremo de tubo (RED, 'Tube End Reducer, Flareless Swivel / 24° Flareless'): tuerca giratoria EO de cono 24° (con o-ring, X1) para el tubo mayor D1 y extremo cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1) para el tubo menor D2. Cubre 4 páginas del catálogo (D41–D44): reducciones de serie L (con combinaciones L/LL y L/S) y de serie S (con combinaciones S/L), de 06/04 a 42/38 mm. Versión en acero (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). En la tabla, 'medida' = D1 / D2 (tubo mayor / tubo menor) y 'serie' = serie(s) tal como las lista el catálogo.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); tuerca giratoria con o-ring (NBR en acero, FKM en inoxidable); EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (tuerca con o-ring) para el tubo mayor

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (98 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RED06L/04LLOMDCF	6 mm / 4 mm		28.5 mm	24.5 mm	9 mm
RED08/06LOMDCF	8 mm / 6 mm		30.5 mm	23.5 mm	12 mm
RED10/06LOMDCF	10 mm / 6 mm		32.0 mm	25.0 mm	14 mm
RED10/08LOMDCF	10 mm / 8 mm		32.0 mm	25.0 mm	14 mm
RED12/06LOMDCF	12 mm / 6 mm		32.0 mm	25.0 mm	17 mm
RED12/08LOMDCF	12 mm / 8 mm		32.0 mm	25.0 mm	17 mm
RED12/10LOMDCF	12 mm / 10 mm		33.0 mm	26.0 mm	17 mm
RED15/06LOMDCF	15 mm / 6 mm		35.5 mm	28.5 mm	19 mm
RED15/08LOMDCF	15 mm / 8 mm		35.5 mm	28.5 mm	19 mm
RED15/10LOMDCF	15 mm / 10 mm		36.5 mm	29.5 mm	19 mm
RED15/12LOMDCF	15 mm / 12 mm		36.5 mm	29.5 mm	19 mm
RED18/06LOMDCF	18 mm / 6 mm		35.0 mm	28.0 mm	24 mm
RED18/08LOMDCF	18 mm / 8 mm		35.0 mm	28.0 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (85 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–98 de 98)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RED18/10LOMDCF	18 mm / 10 mm		36.0 mm	29.0 mm	24 mm
RED18/12LOMDCF	18 mm / 12 mm		36.0 mm	29.0 mm	24 mm
RED18/15LOMDCF	18 mm / 15 mm		37.0 mm	30.0 mm	24 mm
RED18/16SOMDCF	18 mm / 16 mm		40.0 mm	31.5 mm	27 mm
RED22/06LOMDCF	22 mm / 6 mm		39.0 mm	32.0 mm	27 mm
RED22/08LOMDCF	22 mm / 8 mm		39.0 mm	32.0 mm	27 mm
RED22/10LOMDCF	22 mm / 10 mm		40.0 mm	33.0 mm	27 mm
RED22/12LOMDCF	22 mm / 12 mm		40.0 mm	33.0 mm	27 mm
RED22/15LOMDCF	22 mm / 15 mm		41.0 mm	34.0 mm	27 mm
RED22/16SOMDCF	22 mm / 16 mm		43.0 mm	34.5 mm	27 mm
RED22/18LOMDCF	22 mm / 18 mm		41.0 mm	33.5 mm	27 mm
RED22/20SOMDCF	22 mm / 20 mm		45.0 mm	34.5 mm	32 mm
RED28/06LOMDCF	28 mm / 6 mm		41.0 mm	34.0 mm	32 mm
RED28/08LOMDCF	28 mm / 8 mm		41.0 mm	34.0 mm	32 mm
RED28/10LOMDCF	28 mm / 10 mm		42.0 mm	35.0 mm	32 mm
RED28/12LOMDCF	28 mm / 12 mm		42.0 mm	35.0 mm	32 mm
RED28/15LOMDCF	28 mm / 15 mm		43.0 mm	36.0 mm	32 mm
RED28/16SOMDCF	28 mm / 16 mm		45.0 mm	36.5 mm	32 mm
RED28/18LOMDCF	28 mm / 18 mm		43.0 mm	35.5 mm	32 mm
RED28/22LOMDCF	28 mm / 22 mm		45.0 mm	37.5 mm	32 mm
RED28/25SOMDCF	28 mm / 25 mm		50.0 mm	38.0 mm	41 mm
RED35/06LOMDCF	35 mm / 6 mm		44.0 mm	37.0 mm	41 mm
RED35/08LOMDCF	35 mm / 8 mm		44.0 mm	37.0 mm	41 mm
RED35/10LOMDCF	35 mm / 10 mm		45.0 mm	38.0 mm	41 mm
RED35/12LOMDCF	35 mm / 12 mm		45.0 mm	38.0 mm	41 mm
RED35/15LOMDCF	35 mm / 15 mm		46.0 mm	39.0 mm	41 mm
RED35/18LOMDCF	35 mm / 18 mm		46.0 mm	38.5 mm	41 mm
RED35/22LOMDCF	35 mm / 22 mm		48.0 mm	40.5 mm	41 mm
RED35/25SOMDCF	35 mm / 25 mm		52.0 mm	40.0 mm	41 mm
RED35/28LOMDCF	35 mm / 28 mm		48.0 mm	40.5 mm	41 mm
RED35/30SOMDCF	35 mm / 30 mm		55.0 mm	41.5 mm	46 mm
RED42/10LOMDCF	42 mm / 10 mm		48.5 mm	41.5 mm	50 mm
RED42/12LOMDCF	42 mm / 12 mm		48.5 mm	41.5 mm	50 mm
RED42/15LOMDCF	42 mm / 15 mm		49.5 mm	42.5 mm	50 mm
RED42/18LOMDCF	42 mm / 18 mm		49.5 mm	42.0 mm	50 mm
RED42/22LOMDCF	42 mm / 22 mm		51.5 mm	44.0 mm	50 mm
RED42/28LOMDCF	42 mm / 28 mm		51.5 mm	44.0 mm	50 mm
RED42/30SOMDCF	42 mm / 30 mm		57.5 mm	44.0 mm	50 mm
RED42/35LOMDCF	42 mm / 35 mm		53.5 mm	43.0 mm	50 mm
RED42/38SOMDCF	42 mm / 38 mm		61.5 mm	45.5 mm	55 mm
RED08/06SOMDCF	8 mm / 6 mm		34.0 mm	27.0 mm	14 mm
RED10/06SOMDCF	10 mm / 6 mm		34.5 mm	27.5 mm	17 mm
RED10/08SOMDCF	10 mm / 8 mm		34.5 mm	27.5 mm	17 mm
RED12/06SOMDCF	12 mm / 6 mm		36.0 mm	29.0 mm	17 mm
RED12/08SOMDCF	12 mm / 8 mm		36.0 mm	29.0 mm	17 mm

Continúa en la página 3 (40 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 59–98 de 98)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RED12/10SOMDCF	12 mm / 10 mm		37.0 mm	29.5 mm	19 mm
RED16/06SOMDCF	16 mm / 6 mm		39.0 mm	32.0 mm	22 mm
RED16/08SOMDCF	16 mm / 8 mm		39.0 mm	32.0 mm	22 mm
RED16/10SOMDCF	16 mm / 10 mm		39.0 mm	31.5 mm	22 mm
RED16/12SOMDCF	16 mm / 12 mm		39.0 mm	31.5 mm	22 mm
RED16S/15LOMDCF	16 mm / 15 mm		39.0 mm	32.0 mm	24 mm
RED20/06SOMDCF	20 mm / 6 mm		43.0 mm	36.0 mm	27 mm
RED20/08SOMDCF	20 mm / 8 mm		43.0 mm	36.0 mm	27 mm
RED20/10SOMDCF	20 mm / 10 mm		43.0 mm	35.5 mm	27 mm
RED20/12SOMDCF	20 mm / 12 mm		43.0 mm	35.5 mm	27 mm
RED20S/15LOMDCF	20 mm / 15 mm		43.0 mm	36.0 mm	27 mm
RED20/16SOMDCF	20 mm / 16 mm		45.0 mm	36.5 mm	27 mm
RED20S/18LOMDCF	20 mm / 18 mm		43.0 mm	35.5 mm	27 mm
RED25/06SOMDCF	25 mm / 6 mm		45.5 mm	38.5 mm	32 mm
RED25/08SOMDCF	25 mm / 8 mm		45.5 mm	38.5 mm	32 mm
RED25/10SOMDCF	25 mm / 10 mm		45.5 mm	38.0 mm	32 mm
RED25/12SOMDCF	25 mm / 12 mm		45.5 mm	38.0 mm	32 mm
RED25/16SOMDCF	25 mm / 16 mm		47.5 mm	39.0 mm	32 mm
RED25S/18LOMDCF	25 mm / 18 mm		45.5 mm	38.0 mm	32 mm
RED25/20SOMDCF	25 mm / 20 mm		49.5 mm	39.0 mm	32 mm
RED25S/22LOMDCF	25 mm / 22 mm		47.5 mm	40.0 mm	32 mm
RED30/06SOMDCF	30 mm / 6 mm		51.0 mm	44.0 mm	41 mm
RED30/08SOMDCF	30 mm / 8 mm		51.0 mm	44.0 mm	41 mm
RED30/10SOMDCF	30 mm / 10 mm		51.0 mm	43.5 mm	41 mm
RED30/12SOMDCF	30 mm / 12 mm		51.0 mm	43.5 mm	41 mm
RED30/16SOMDCF	30 mm / 16 mm		53.0 mm	44.5 mm	41 mm
RED30/20SOMDCF	30 mm / 20 mm		55.0 mm	44.5 mm	41 mm
RED30S/22LOMDCF	30 mm / 22 mm		53.0 mm	45.5 mm	41 mm
RED30/25SOMDCF	30 mm / 25 mm		57.0 mm	45.0 mm	41 mm
RED30S/28LOMDCF	30 mm / 28 mm		53.0 mm	45.5 mm	41 mm
RED38/06SOMDCF	38 mm / 6 mm		54.5 mm	47.5 mm	50 mm
RED38/08SOMDCF	38 mm / 8 mm		54.5 mm	47.5 mm	50 mm
RED38/10SOMDCF	38 mm / 10 mm		54.5 mm	47.0 mm	50 mm
RED38/12SOMDCF	38 mm / 12 mm		54.5 mm	47.0 mm	50 mm
RED38/16SOMDCF	38 mm / 16 mm		56.5 mm	48.0 mm	50 mm
RED38/20SOMDCF	38 mm / 20 mm		58.5 mm	48.0 mm	50 mm
RED38/25SOMDCF	38 mm / 25 mm		60.5 mm	48.5 mm	50 mm
RED38S/28LOMDCF	38 mm / 28 mm		56.5 mm	49.0 mm	50 mm
RED38/30SOMDCF	38 mm / 30 mm		62.5 mm	49.0 mm	50 mm
RED38S/35LOMDCF	38 mm / 35 mm		58.5 mm	48.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 147. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea