

Parker RHD · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula antirretorno en línea, tubo cono 24° a tubo cono 24°, EO — acero

Válvula antirretorno (Non-Return Valve) RHD con dos extremos de tubo EO cono 24° (24° Flareless / 24° Flareless), para intercalar en línea de tubo métrico DIN 2353 / ISO 8434-1 y permitir el flujo en un solo sentido. Cubre las series L (ligera) y S (pesada) del catálogo Parker 4300, Sección D (página RHD). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF; sello estándar NBR). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D); la tabla indica además el paso nominal DN por material. Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHD06LOMDCF	6 mm		43.0 mm	29.0 mm	17 mm
RHD08LOMDCF	8 mm		44.0 mm	30.0 mm	19 mm
RHD10LOMDCF	10 mm		55.0 mm	40.5 mm	22 mm
RHD12LOMDCF	12 mm		58.0 mm	43.5 mm	27 mm
RHD15LOMDCF	15 mm		62.0 mm	47.5 mm	27 mm
RHD18LOMDCF	18 mm		67.0 mm	51.5 mm	36 mm
RHD22LOMDCF	22 mm		77.0 mm	61.5 mm	41 mm
RHD28LOMDCF	28 mm		85.0 mm	69.5 mm	50 mm
RHD35LOMDCF	35 mm		96.0 mm	74.0 mm	60 mm
RHD42LOMDCF	42 mm		96.0 mm	74.0 mm	65 mm
RHD06SOMDCF	6 mm		48.5 mm	34.5 mm	19 mm
RHD08SOMDCF	8 mm		48.5 mm	34.5 mm	19 mm
RHD10SOMDCF	10 mm		55.5 mm	40.5 mm	22 mm
RHD12SOMDCF	12 mm		57.5 mm	42.5 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHD16SOMDCF	16 mm		68.0 mm	50.5 mm	32 mm
RHD20SOMDCF	20 mm		76.0 mm	54.5 mm	41 mm
RHD25SOMDCF	25 mm		83.0 mm	58.5 mm	46 mm
RHD30SOMDCF	30 mm		97.0 mm	69.5 mm	60 mm
RHD38SOMDCF	38 mm		108.0 mm	75.5 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 202. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea