

Parker RHV-M-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula antirretorno tubo cono 24° a métrica ISO 6149 con sello ED (RHV), EO — acero

Válvula antirretorno (Non-Return Valve) RHV-M-ED con un extremo de tubo EO cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1) y un extremo de rosca macho métrica paralela (ISO 6149) con sello elastomérico ED (Eolastic seal); según el catálogo, el flujo libre va del puerto roscado hacia el tubo (Non-Return Valve 24° Flareless / Metric Parallel with Eolastic Seal). Cubre las series L (ligera) y S (pesada) del catálogo Parker 4300, Sección D. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF; sello estándar NBR). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Lado tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1), EO-2 con sello elastomérico; lado puerto: sello ED elastomérico (Eolastic)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

Métrica paralela macho ISO 6149 con sello ED (Eolastic)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHV06LMEDOMDCF	6 mm	M10x1.0	35.0 mm	28.0 mm	17 mm
RHV08LMEDOMDCF	8 mm	M12x1.5	37.0 mm	29.5 mm	19 mm
RHV10LMEDOMDCF	10 mm	M14x1.5	46.0 mm	38.5 mm	22 mm
RHV12LMEDOMDCF	12 mm	M16x1.5	50.0 mm	42.5 mm	27 mm
RHV15LMEDOMDCF	15 mm	M18x1.5	53.0 mm	45.5 mm	27 mm
RHV18LMEDOMDCF	18 mm	M22x1.5	58.0 mm	50.0 mm	36 mm
RHV22LMEDOMDCF	22 mm	M26x1.5	63.0 mm	55.0 mm	41 mm
RHV28LMEDOMDCF	28 mm	M33x2.0	71.0 mm	63.0 mm	50 mm
RHV35LMEDOMDCF	35 mm	M42x2.0	80.0 mm	69.0 mm	60 mm
RHV42LMEDOMDCF	42 mm	M48x2.0	80.0 mm	68.5 mm	65 mm
RHV06SMEDOMDCF	6 mm	M12x1.5	38.5 mm	31.5 mm	19 mm
RHV08SMEDOMDCF	8 mm	M14x1.5	38.5 mm	31.5 mm	19 mm
RHV10SMEDOMDCF	10 mm	M16x1.5	45.5 mm	38.0 mm	22 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHV12SMEDOMDCF	12 mm	M18x1.5	48.5 mm	41.0 mm	24 mm
RHV16SMEDOMDCF	16 mm	M22x1.5	57.0 mm	48.0 mm	32 mm
RHV20SMEDOMDCF	20 mm	M27x2.0	63.0 mm	52.0 mm	41 mm
RHV25SMEDOMDCF	25 mm	M33x2.0	67.0 mm	54.5 mm	46 mm
RHV30SMEDOMDCF	30 mm	M42x2.0	78.0 mm	64.0 mm	60 mm
RHV38SMEDOMDCF	38 mm	M48x2.0	86.0 mm	69.5 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 204. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea