

Parker RHV-R-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula antirretorno tubo cono 24° a BSPP con sello ED (RHV), EO — acero

Válvula antirretorno (Non-Return Valve) RHV-R-ED con un extremo de tubo EO cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1) y un extremo de rosca macho BSPP (G...A) con sello elastomérico ED (Eolastic seal, ISO 1179); según el catálogo, el flujo libre va del puerto roscado hacia el tubo (Non-Return Valve 24° Flareless / BSPP with Eolastic Seal). Cubre las series L (ligera) y S (pesada) del catálogo Parker 4300, Sección D. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF; sello estándar NBR). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Lado tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1), EO-2 con sello elastomérico; lado puerto: sello ED elastomérico (Eolastic)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO con 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

BSPP macho ISO 1179 con sello ED (Eolastic)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHV06LREDOMDCF	6 mm	G 1/8 A	35.0 mm	28.0 mm	17 mm
RHV08LREDOMDCF	8 mm	G 1/4 A	37.0 mm	30.0 mm	19 mm
RHV10LREDOMDCF	10 mm	G 1/4 A	46.0 mm	38.5 mm	22 mm
RHV12LREDOMDCF	12 mm	G 3/8 A	50.0 mm	42.5 mm	27 mm
RHV15LREDOMDCF	15 mm	G 1/2 A	53.0 mm	45.5 mm	27 mm
RHV18LREDOMDCF	18 mm	G 1/2 A	58.0 mm	50.0 mm	36 mm
RHV22LREDOMDCF	22 mm	G 3/4 A	63.0 mm	55.0 mm	41 mm
RHV28LREDOMDCF	28 mm	G 1 A	71.0 mm	63.0 mm	50 mm
RHV35LREDOMDCF	35 mm	G 1 1/4 A	80.0 mm	69.0 mm	60 mm
RHV42LREDOMDCF	42 mm	G 1 1/2 A	80.0 mm	68.5 mm	65 mm
RHV06SREDOMDCF	6 mm	G 1/4 A	38.5 mm	31.5 mm	19 mm
RHV08SREDOMDCF	8 mm	G 1/4 A	38.5 mm	31.5 mm	19 mm
RHV10SREDOMDCF	10 mm	G 3/8 A	45.5 mm	38.0 mm	22 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RHV12SREDOMDCF	12 mm	G 3/8 A	48.5 mm	41.0 mm	24 mm
RHV16SREDOMDCF	16 mm	G 1/2 A	57.0 mm	48.0 mm	32 mm
RHV20SREDOMDCF	20 mm	G 3/4 A	63.0 mm	52.0 mm	41 mm
RHV25SREDOMDCF	25 mm	G 1 A	67.0 mm	54.5 mm	46 mm
RHV30SREDOMDCF	30 mm	G 1 1/4 A	78.0 mm	64.0 mm	60 mm
RHV38SREDOMDCF	38 mm	G 1 1/2 A	86.0 mm	69.5 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 203. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea