

## Parker RHZ-R-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula antirretorno tubo cono 24° a BSPP con sello ED (RHZ), EO — acero

Válvula antirretorno (Non-Return Valve) RHZ-R-ED con un extremo de tubo EO cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1) y un extremo de rosca macho BSPP (G...A) con sello elastomérico ED (Eolastic seal, ISO 1179); según el catálogo, el flujo libre va del tubo hacia el puerto roscado (Non-Return Valve 24° Flareless / BSPP with EOlastic Seal). Cubre las series L (ligera) y S (pesada) del catálogo Parker 4300, Sección D. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF; sello estándar NBR). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D);




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### SELLO

Lado tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1), EO-2 con sello elastomérico; lado puerto: sello ED elastomérico (Eolastic)

#### NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

#### EXTREMO A

EO con 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

#### EXTREMO B

BSPP macho ISO 1179 con sello ED (Eolastic)

#### HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

### Medidas de la serie (19 números de parte)

| Parte          | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|----------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| RHZ06LREDOMDCF | 6 mm       | G 1/8 A   | 33.5 mm | 26.5 mm | 17 mm |
| RHZ08LREDOMDCF | 8 mm       | G 1/4 A   | 35.5 mm | 28.5 mm | 19 mm |
| RHZ10LREDOMDCF | 10 mm      | G 1/4 A   | 46.0 mm | 38.5 mm | 22 mm |
| RHZ12LREDOMDCF | 12 mm      | G 3/8 A   | 48.0 mm | 40.5 mm | 27 mm |
| RHZ15LREDOMDCF | 15 mm      | G 1/2 A   | 50.0 mm | 42.5 mm | 27 mm |
| RHZ18LREDOMDCF | 18 mm      | G 1/2 A   | 56.0 mm | 48.0 mm | 36 mm |
| RHZ22LREDOMDCF | 22 mm      | G 3/4 A   | 64.0 mm | 56.0 mm | 41 mm |
| RHZ28LREDOMDCF | 28 mm      | G 1 A     | 72.0 mm | 64.0 mm | 50 mm |
| RHZ35LREDOMDCF | 35 mm      | G 1 1/4 A | 81.0 mm | 70.0 mm | 60 mm |
| RHZ42LREDOMDCF | 42 mm      | G 1 1/2 A | 82.0 mm | 70.5 mm | 65 mm |
| RHZ06SREDOMDCF | 6 mm       | G 1/4 A   | 38.5 mm | 31.5 mm | 19 mm |
| RHZ08SREDOMDCF | 8 mm       | G 1/4 A   | 38.5 mm | 31.5 mm | 19 mm |
| RHZ10SREDOMDCF | 10 mm      | G 3/8 A   | 45.5 mm | 38.0 mm | 22 mm |

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

| Parte          | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|----------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| RHZ12SREDOMDCF | 12 mm      | G 3/8 A   | 48.5 mm | 41.0 mm | 24 mm |
| RHZ16SREDOMDCF | 16 mm      | G 1/2 A   | 55.0 mm | 46.0 mm | 32 mm |
| RHZ20SREDOMDCF | 20 mm      | G 3/4 A   | 61.0 mm | 50.0 mm | 41 mm |
| RHZ25SREDOMDCF | 25 mm      | G 1 A     | 67.0 mm | 54.5 mm | 46 mm |
| RHZ30SREDOMDCF | 30 mm      | G 1 1/4 A | 78.0 mm | 64.0 mm | 60 mm |
| RHZ38SREDOMDCF | 38 mm      | G 1 1/2 A | 88.0 mm | 71.5 mm | 65 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 205. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781  
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.  
[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea