

Parker ROV · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Tapón macho (plug) cono 24° EO, ROV — acero

Tapón macho (plug) ROV con extremo cono 24° para cerrar una tuerca/extremo hembra EO/EO-2; en el catálogo Parker 4300 figura como 'ROV Plug 24° Flareless' (pág. D79). Extremo de tubo según ISO 8434-1 / DIN 2353; cubre las series L (6 a 42 mm) y S (6 a 38 mm). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CFX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1; S2 es el hexágono de la tuerca.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353); cuerpo solo (sufijo X), sin tuerca ni anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ROV06LCFX	6 mm		14 mm	7.0 mm	12 mm
ROV08LCFX	8 mm		15 mm	8.0 mm	14 mm
ROV10LCFX	10 mm		16 mm	9.0 mm	17 mm
ROV12LCFX	12 mm		17 mm	10.0 mm	19 mm
ROV15LCFX	15 mm		18 mm	11.0 mm	24 mm
ROV18LCFX	18 mm		19 mm	11.5 mm	27 mm
ROV22LCFX	22 mm		21 mm	13.5 mm	32 mm
ROV28LCFX	28 mm		22 mm	14.5 mm	41 mm
ROV35LCFX	35 mm		25 mm	14.5 mm	46 mm
ROV42LCFX	42 mm		27 mm	16.0 mm	55 mm
ROV06SCFX	6 mm		18 mm	11.0 mm	14 mm
ROV08SCFX	8 mm		20 mm	13.0 mm	17 mm
ROV10SCFX	10 mm		20 mm	12.5 mm	19 mm
ROV12SCFX	12 mm		22 mm	14.5 mm	22 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ROV16SCFX	16 mm		24 mm	15.5 mm	27 mm
ROV20SCFX	20 mm		28 mm	17.5 mm	32 mm
ROV25SCFX	25 mm		32 mm	20.0 mm	41 mm
ROV30SCFX	30 mm		34 mm	20.5 mm	46 mm
ROV38SCFX	38 mm		39 mm	23.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 185. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea