

Parker SV · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Unión de mamparo (bulkhead) tubo a tubo cono 24°, EO — acero

Unión de mamparo / pasatabique tubo a tubo (SV, 'Bulkhead Union', 24° Flareless / 24° Flareless) del programa EO/EO-2 de Parker, catálogo 4300 Sección D página D24: ambos extremos son cono 24° para tubo métrico con tuerca y anillo cortante progresivo según ISO 8434-1 / DIN 2353, y el cuerpo lleva rosca y contratuerca para fijarse a través de una placa o mamparo (espesor máximo 16 mm según el dibujo; mínimo 3 mm en 06–18 L y 06–16 S, 4 mm en 22–42 L y 20–38 S). Cubre las series L (ligera, 6–42 mm) y S (pesada, 6–38 mm). Versión en acero (sufijo CF);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SV06LOMDCF	6 mm		14 mm	7.0 mm	17 mm
SV08LOMDCF	8 mm		15 mm	8.0 mm	19 mm
SV10LOMDCF	10 mm		17 mm	10.0 mm	22 mm
SV12LOMDCF	12 mm		17 mm	10.0 mm	24 mm
SV15LOMDCF	15 mm		19 mm	12.0 mm	27 mm
SV18LOMDCF	18 mm		21 mm	13.5 mm	32 mm
SV22LOMDCF	22 mm		24 mm	16.5 mm	36 mm
SV28LOMDCF	28 mm		26 mm	18.5 mm	41 mm
SV35LOMDCF	35 mm		29 mm	18.5 mm	50 mm
SV42LOMDCF	42 mm		30 mm	19.0 mm	60 mm
SV06SOMDCF	6 mm		19 mm	12.0 mm	19 mm
SV08SOMDCF	8 mm		20 mm	13.0 mm	22 mm
SV10SOMDCF	10 mm		22 mm	14.5 mm	24 mm
SV12SOMDCF	12 mm		22 mm	14.5 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SV16SOMDCF	16 mm		25 mm	16.5 mm	32 mm
SV20SOMDCF	20 mm		28 mm	17.5 mm	41 mm
SV25SOMDCF	25 mm		32 mm	20.0 mm	46 mm
SV30SOMDCF	30 mm		35 mm	21.5 mm	50 mm
SV38SOMDCF	38 mm		38 mm	22.0 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 130. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea