

Parker OR..X / OR..VITX · O-ring para tuerca giratoria EO (swivel, niple soldable y tapa)

O-ring para tuercas giratorias EO, niples soldables y tapas (RED, DA, GZ, GZR, EGE, EGEO, SKA, EW, ET, EL, VKA, MAVÉ), NBR estándar

O-ring para tuercas giratorias EO (EO Swivel O-Ring), niples soldables y tapas del catálogo 4300; aplica a los números de parte RED, DA, GZ, GZR, EGE, EGEO, SKA, EW, ET, EL, VKA y MAVÉ. La tabla lo asigna por tamaño/serie EO (6L a 42L y 6S a 38S) con un número de parte en NBR (sufijo X) y otro en FKM (sufijo VITX). NBR es el compuesto estándar de 90 durómetro; FKM es opcional de 85 durómetro.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

NBR (estándar) / FKM (VITX)

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico EO series L y S (ver tabla)

EXTREMO A

Tuerca giratoria EO / niple soldable / tapa (ver tamaño en tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (31 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
OR4.5X1.5X	6 mm		4.5 mm	1.5 mm	
OR4.5X1.5VITX	6 mm		4.5 mm	1.5 mm	
OR6.5X1.5X	8 mm		6.5 mm	1.5 mm	
OR6.5X1.5VITX	8 mm		6.5 mm	1.5 mm	
OR8.5X1.5X	10 mm		8.5 mm	1.5 mm	
OR8X1.5VITX	10 mm		8.0 mm	1.5 mm	
OR10.5X1.5X	12 mm		10.5 mm	1.5 mm	
OR10X1.5VITX	12 mm		10.0 mm	1.5 mm	
OR12.5X2X	15 mm		12.5 mm	2.0 mm	
OR12X2VITX	15 mm		12.0 mm	2.0 mm	
OR16X2X	18 mm		16.0 mm	2.0 mm	
OR15X2VITX	18 mm		15.0 mm	2.0 mm	
OR20X2X	22 mm		20.0 mm	2.0 mm	
OR20X2VITX	22 mm		20.0 mm	2.0 mm	
OR26X2X	28 mm		26.0 mm	2.0 mm	
OR26X2VITX	28 mm		26.0 mm	2.0 mm	
OR32X2.5X	35 mm		32.0 mm	2.5 mm	
OR32X2.5VITX	35 mm		32.0 mm	2.5 mm	
OR39X2.5X	42 mm		39.0 mm	2.5 mm	
OR38X2.5VITX	42 mm		38.0 mm	2.5 mm	

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 21–31 de 31)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
OR12X2X	14 mm		12.0 mm	2.0 mm	
OR14X2X	16 mm		14.0 mm	2.0 mm	
OR13X2VITX	16 mm		13.0 mm	2.0 mm	
OR17X2.5X	20 mm		17.0 mm	2.5 mm	
OR16.3X2.4VITX	20 mm		16.3 mm	2.4 mm	
OR22X2.5X	25 mm		22.0 mm	2.5 mm	
OR20.3X2.4VITX	25 mm		20.3 mm	2.4 mm	
OR27X2.5X	30 mm		27.0 mm	2.5 mm	
OR25.3X2.4VITX	30 mm		25.3 mm	2.4 mm	
OR35X2.5X	38 mm		35.0 mm	2.5 mm	
OR33.3X2.4VITX	38 mm		33.3 mm	2.4 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 353. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea