

Parker TR · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Te reductora tubo-tubo cono 24°, EO — acero

Te reductora (Tee-Reducer) con tres extremos EO cono 24° para tubo métrico de distintos diámetros, páginas TR del catálogo Parker 4300 (Sección D, D72–D73). El número de parte indica los tres tubos en orden D1/D2/D3 (p. ej. TR12/08/12L = 12 mm / 8 mm / 12 mm), en las series LL, L y S conforme a ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CFX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (la tabla trae además L4–L7 y D4/D5, no incluidos);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo (te de tres tubos, reductora)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (59 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TR04/08/04LLCFX	4 mm / 8 mm / 4 mm		17 mm	13.0 mm	10 mm
TR06/04/06LLCFX	6 mm / 4 mm / 6 mm		15 mm	9.5 mm	12 mm
TR06/08/06LCFX	6 mm / 8 mm / 6 mm		21 mm	14.0 mm	14 mm
TR08/06/08LCFX	8 mm / 6 mm / 8 mm		21 mm	14.0 mm	17 mm
TR06/10/06LCFX	6 mm / 10 mm / 6 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
TR08/10/08LCFX	8 mm / 10 mm / 8 mm		22 mm	15.0 mm	17 mm
TR10/06/10LCFX	10 mm / 6 mm / 10 mm		22 mm	15.0 mm	19 mm
TR10/08/10LCFX	10 mm / 8 mm / 10 mm		22 mm	15.0 mm	19 mm
TR10/10/06LCFX	10 mm / 10 mm / 6 mm		22 mm	15.0 mm	19 mm
TR08/12/08LCFX	8 mm / 12 mm / 8 mm		24 mm	17.0 mm	17 mm
TR12/06/12LCFX	12 mm / 6 mm / 12 mm		24 mm	17.0 mm	22 mm
TR12/08/08LCFX	12 mm / 8 mm / 8 mm		24 mm	17.0 mm	22 mm
TR12/08/12LCFX	12 mm / 8 mm / 12 mm		24 mm	17.0 mm	22 mm
TR12/10/10LCFX	12 mm / 10 mm / 10 mm		24 mm	17.0 mm	22 mm

Continúa en la página 2 (45 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–59 de 59)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TR12/10/12LCFX	12 mm / 10 mm / 12		24 mm	17.0 mm	22 mm
TR12/12/10LCFX	12 mm / 12 mm / 10		24 mm	17.0 mm	22 mm
TR10/15/10LCFX	10 mm / 15 mm / 10		28 mm	21.0 mm	19 mm
TR12/15/12LCFX	12 mm / 15 mm / 12		28 mm	21.0 mm	22 mm
TR15/06/15LCFX	15 mm / 6 mm / 15		28 mm	21.0 mm	27 mm
TR15/10/15LCFX	15 mm / 10 mm / 15		28 mm	21.0 mm	27 mm
TR15/12/12LCFX	15 mm / 12 mm / 12		28 mm	21.0 mm	27 mm
TR15/12/15LCFX	15 mm / 12 mm / 15		28 mm	21.0 mm	27 mm
TR15/15/12LCFX	15 mm / 15 mm / 12		28 mm	21.0 mm	27 mm
TR12/18/12LCFX	12 mm / 18 mm / 12		31 mm	24.0 mm	22 mm
TR18/10/10LCFX	18 mm / 10 mm / 10		31 mm	23.5 mm	32 mm
TR18/10/18LCFX	18 mm / 10 mm / 18		31 mm	23.5 mm	32 mm
TR18/12/18LCFX	18 mm / 12 mm / 18		31 mm	23.5 mm	32 mm
TR18/15/18LCFX	18 mm / 15 mm / 18		31 mm	23.5 mm	32 mm
TR18/18/10LCFX	18 mm / 18 mm / 10		31 mm	23.5 mm	32 mm
TR22/10/22LCFX	22 mm / 10 mm / 22		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/12/22LCFX	22 mm / 12 mm / 22		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/15/15LCFX	22 mm / 15 mm / 15		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/15/22LCFX	22 mm / 15 mm / 22		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/18/18LCFX	22 mm / 18 mm / 18		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/18/22LCFX	22 mm / 18 mm / 22		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR22/22/18LCFX	22 mm / 22 mm / 18		35 mm	27.5 mm	36 mm
TR28/10/28LCFX	28 mm / 10 mm / 28		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR28/12/28LCFX	28 mm / 12 mm / 28		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR28/15/28LCFX	28 mm / 15 mm / 28		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR28/18/28LCFX	28 mm / 18 mm / 28		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR28/22/22LCFX	28 mm / 22 mm / 22		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR28/22/28LCFX	28 mm / 22 mm / 28		38 mm	30.5 mm	41 mm
TR10/06/10SCFX	10 mm / 6 mm / 10		25 mm	17.5 mm	22 mm
TR12/08/08SCFX	12 mm / 8 mm / 8 mm		29 mm	21.5 mm	24 mm
TR12/08/12SCFX	12 mm / 8 mm / 12		29 mm	21.5 mm	24 mm
TR12/10/12SCFX	12 mm / 10 mm / 12		29 mm	21.5 mm	24 mm
TR12/16/12SCFX	12 mm / 16 mm / 12		33 mm	25.5 mm	24 mm
TR16/06/16SCFX	16 mm / 6 mm / 16		33 mm	24.5 mm	30 mm
TR16/08/16SCFX	16 mm / 8 mm / 16		33 mm	24.5 mm	30 mm
TR16/10/16SCFX	16 mm / 10 mm / 16		33 mm	24.5 mm	30 mm
TR16/12/16SCFX	16 mm / 12 mm / 16		33 mm	24.5 mm	30 mm
TR16/20/16SCFX	16 mm / 20 mm / 16		37 mm	28.5 mm	30 mm
TR20/10/20SCFX	20 mm / 10 mm / 20		37 mm	26.5 mm	36 mm
TR20/12/20SCFX	20 mm / 12 mm / 20		37 mm	26.5 mm	36 mm
TR20/16/20SCFX	20 mm / 16 mm / 20		37 mm	26.5 mm	36 mm
TR20/25/20SCFX	20 mm / 25 mm / 20		42 mm	31.5 mm	36 mm
TR25/16/25SCFX	25 mm / 16 mm / 25		42 mm	30.0 mm	46 mm
TR25/20/25SCFX	25 mm / 20 mm / 25		42 mm	30.0 mm	46 mm
TR25/30/25SCFX	25 mm / 30 mm / 25		49 mm	37.0 mm	46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 178. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea