

Parker VKA · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Tapón (cap) para cono 24° EO, VKA — acero

Tapón (cap) VKA para cerrar un extremo macho de cono 24° EO/EO-2; en el catálogo Parker 4300 figura como 'VKA Cap' (pág. D78) y en el índice visual como 'Flareless Cap'. Se rosca sobre el extremo macho de un conector con cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353 y cierra con o-ring (OR). Cubre las series L (6 a 42 mm) y S (6 a 38 mm) de tubo. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1 (longitud); la tabla no trae hexágono.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

O-ring (OR) sobre cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

Tuerca de cierre sobre extremo macho cono 24° EO (DIN 2353), con o-ring

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA06CF	6 mm		18.5 mm		
VKA08CF	8 mm		18.5 mm		
VKA10CF	10 mm		20.0 mm		
VKA12CF	12 mm		20.5 mm		
VKA15CF	15 mm		20.5 mm		
VKA18CF	18 mm		22.5 mm		
VKA22CF	22 mm		25.0 mm		
VKA28CF	28 mm		25.5 mm		
VKA35CF	35 mm		30.0 mm		
VKA42CF	42 mm		30.0 mm		
VKA06CF	6 mm		18.5 mm		
VKA08CF	8 mm		18.5 mm		
VKA10CF	10 mm		20.0 mm		
VKA12CF	12 mm		20.5 mm		
VKA16CF	16 mm		23.5 mm		

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA20CF	20 mm		28.5 mm		
VKA25CF	25 mm		29.0 mm		
VKA30CF	30 mm		30.5 mm		
VKA38CF	38 mm		33.0 mm		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 184. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea