

Parker VKA · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Tapón (cap) para cono 24° EO, VKA — acero inoxidable

Tapón (cap) VKA para cerrar un extremo macho de cono 24° EO/EO-2; en el catálogo Parker 4300 figura como 'VKA Cap' (pág. D78) y en el índice visual como 'Flareless Cap'. Se rosca sobre el extremo macho de un conector con cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353 y cierra con o-ring (OR). Cubre las series L (6 a 42 mm) y S (6 a 38 mm) de tubo. Versión en acero inoxidable (sufijo 71); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1 (longitud); la tabla no trae hexágono.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Tuerca de cierre sobre extremo macho cono 24° EO (DIN 2353), con o-ring

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

SELLO

O-ring (OR) sobre cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1)

EXTREMO B

no aplica

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA0671	6 mm		18.5 mm		
VKA0871	8 mm		18.5 mm		
VKA1071	10 mm		20.0 mm		
VKA1271	12 mm		20.5 mm		
VKA1571	15 mm		20.5 mm		
VKA1871	18 mm		22.5 mm		
VKA2271	22 mm		25.0 mm		
VKA2871	28 mm		25.5 mm		
VKA3571	35 mm		30.0 mm		
VKA4271	42 mm		30.0 mm		
VKA0671	6 mm		18.5 mm		
VKA0871	8 mm		18.5 mm		
VKA1071	10 mm		20.0 mm		
VKA1271	12 mm		20.5 mm		
VKA1671	16 mm		23.5 mm		
VKA2071	20 mm		28.5 mm		

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA2571	25 mm		29.0 mm		
VKA3071	30 mm		30.5 mm		
VKA3871	38 mm		33.0 mm		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 184. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea