

Parker VKAM · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Tapón ciego (blanking plug) para cono 24° EO, VKAM — acero

Tapón ciego (blanking plug) VKAM para cerrar un extremo macho de cono 24° EO/EO-2; en el catálogo Parker 4300 figura como 'VKAM Blanking Plug' (pág. D80). Se usa sobre extremos macho cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353 y cierra con o-ring (OR); cubre las series L (6 a 42 mm) y S (6 a 38 mm). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1 (longitud); la tabla no trae hexágono.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

O-ring (OR) sobre cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

Tuerca ciega sobre extremo macho cono 24° EO (DIN 2353), con o-ring

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKAM06LCF	6 mm		18.5 mm		
VKAM08LCF	8 mm		18.5 mm		
VKAM10LCF	10 mm		20.0 mm		
VKAM12LCF	12 mm		20.5 mm		
VKAM15LCF	15 mm		20.5 mm		
VKAM18LCF	18 mm		22.5 mm		
VKAM22LCF	22 mm		25.0 mm		
VKAM28LCF	28 mm		25.5 mm		
VKAM35LCF	35 mm		30.0 mm		
VKAM42LCF	42 mm		30.0 mm		
VKAM06SCF	6 mm		18.5 mm		
VKAM08SCF	8 mm		18.5 mm		
VKAM10SCF	10 mm		20.0 mm		
VKAM12SCF	12 mm		20.5 mm		
VKAM16SCF	16 mm		23.5 mm		

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKAM20SCF	20 mm		28.5 mm		
VKAM25SCF	25 mm		29.0 mm		
VKAM30SCF	30 mm		30.5 mm		
VKAM38SCF	38 mm		33.0 mm		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 186. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea