

Parker W · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Codo unión 90° tubo a tubo cono 24°, EO — acero

Codo unión 90° tubo a tubo (W, 'Elbow Union 24° Flareless / 24° Flareless', catálogo Parker 4300 pág. D54): ambos extremos con cono 24° tipo EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada). Versión en acero (sufijo CFX). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1; S2 es el hexágono de la tuerca. La tabla lista solo el cuerpo (body only, sufijo con X: W16SCFX); completo con tuerca y anillo progresivo se pide sin la X (CF);



foto ilustrativa

21	06	4.0	23	16.0	31	12	17	62	W06S	800	630	400
	08	5.0	24	17.0	32	13	19	74	W08S	800	630	400
	10	6.0	25	17.5	34	14	20	87	W10S	800	630	400
	12	8.0	29	21.5	38	16	24	137	W12S	630	630	400
	16	10.0	33	26.5	43	20	28	182	W16S	630	630	250
	20	16.0	37	35.5	48	23	35	221	W20S	420	400	250
	25	20.0	42	36.0	54	26	40	264	W25S	420	400	250
	30	25.0	49	39.0	62	31	50	303	W30S	420	400	250
	36	30.0	57	43.0	72	36	60	370	W36S	420	370	250

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamblado del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W04LLCFX	4 mm		15 mm	11.0 mm	9 mm
W06LLCFX	6 mm		15 mm	9.5 mm	9 mm
W08LLCFX	8 mm		17 mm	11.5 mm	12 mm
W10LLCFX	10 mm		18 mm	12.5 mm	12 mm
W12LLCFX	12 mm		19 mm	13.0 mm	14 mm
W06LCFX	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
W08LCFX	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
W10LCFX	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
W12LCFX	12 mm		24 mm	17.0 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W15LCFX	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm
W18LCFX	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
W22LCFX	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
W28LCFX	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
W35LCFX	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
W42LCFX	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
W06SCFX	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
W08SCFX	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
W10SCFX	10 mm		25 mm	17.5 mm	19 mm
W12SCFX	12 mm		29 mm	21.5 mm	19 mm
W16SCFX	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
W20SCFX	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
W25SCFX	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
W30SCFX	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
W38SCFX	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 160. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea