

Parker W · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Codo unión 90° tubo a tubo cono 24°, EO — acero inoxidable

Codo unión 90° tubo a tubo (W, 'Elbow Union 24° Flareless / 24° Flareless', catálogo Parker 4300 pág. D54): ambos extremos con cono 24° tipo EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada). Versión en acero inoxidable (sufijo 71X). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1; S2 es el hexágono de la tuerca. Para W12S el catálogo indica S1 = 17 mm en acero inoxidable 1.4571. La tabla lista solo el cuerpo (body only, sufijo con X: W16S71X);




foto ilustrativa

21	06	4.0	23	9.0	31	12	17	02	W06S	800	630	400
	06	5.0	24	12.0	32	13	19	04	W08S	800	630	400
	10	5.0	24	12.0	32	13	19	06	W10S	800	630	400
	12	8.0	29	21.0	38	19	24	08	W12S	800	630	400
	16	10.0	33	26.0	40	23	28	10	W16S	800	630	400
	20	16.0	37	38.0	48	27	38	12	W20S	420	400	250
	25	20.0	42	46.0	54	30	40	14	W25S	420	400	250
	30	25.0	49	55.0	62	35	48	16	W30S	420	400	250
	38	32.0	57	67.0	77	40	52	18	W38S	420	400	250

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

HERRAMIENTA

Preensamblado del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W04LL71X	4 mm		15 mm	11.0 mm	9 mm
W06LL71X	6 mm		15 mm	9.5 mm	9 mm
W08LL71X	8 mm		17 mm	11.5 mm	12 mm
W10LL71X	10 mm		18 mm	12.5 mm	12 mm
W12LL71X	12 mm		19 mm	13.0 mm	14 mm
W06L71X	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
W08L71X	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
W10L71X	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
W12L71X	12 mm		24 mm	17.0 mm	19 mm
W15L71X	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W18L71X	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
W22L71X	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
W28L71X	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
W35L71X	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
W42L71X	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
W06S71X	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
W08S71X	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
W10S71X	10 mm		25 mm	17.5 mm	19 mm
W12S71X	12 mm		29 mm	21.5 mm	17 mm
W16S71X	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
W20S71X	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
W25S71X	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
W30S71X	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
W38S71X	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 160. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea