

Parker WE-NPT · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Codo 90° macho NPT a tubo cono 24°, EO — acero inoxidable

Codo 90° macho a rosca NPT (WE-NPT, 'Male Elbow 24° Flareless / NPT', catálogo Parker 4300 pág. D56): un extremo con cono 24° tipo EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353 y el otro con rosca cónica NPT macho (ASME B1.20.1), sello por rosca cónica. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada). Versión en acero inoxidable (sufijo 71X); para la serie LL la página solo indica PN en acero (CFX). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (la tabla trae además L4, L5, D4); hexágono = S1;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ASME B1.20.1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico; lado puerto: sello por rosca cónica NPT

EXTREMO B

NPT macho cónica (ASME B1.20.1)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WE06L1/8NPT71X	6 mm	1/8-27 NPT	19 mm	12.0 mm	12 mm
WE06L1/4NPT71X	6 mm	1/4-18 NPT	21 mm	14.0 mm	12 mm
WE06L3/8NPT71X	6 mm	3/8-18 NPT	25 mm	18.0 mm	17 mm
WE08L1/8NPT71X	8 mm	1/8-27 NPT	21 mm	14.0 mm	12 mm
WE08L1/4NPT71X	8 mm	1/4-18 NPT	21 mm	14.0 mm	12 mm
WE10L1/4NPT71X	10 mm	1/4-18 NPT	22 mm	15.0 mm	14 mm
WE10L3/8NPT71X	10 mm	3/8-18 NPT	24 mm	17.0 mm	17 mm
WE12L1/4NPT71X	12 mm	1/4-18 NPT	24 mm	17.0 mm	17 mm
WE12L3/8NPT71X	12 mm	3/8-18 NPT	24 mm	17.0 mm	17 mm
WE12L1/2NPT71X	12 mm	1/2-14 NPT	28 mm	21.0 mm	19 mm
WE15L1/2NPT71X	15 mm	1/2-14 NPT	28 mm	21.0 mm	19 mm
WE18L1/2NPT71X	18 mm	1/2-14 NPT	31 mm	23.5 mm	24 mm
WE22L3/4NPT71X	22 mm	3/4-14 NPT	35 mm	27.5 mm	27 mm
WE28L1NPT71X	28 mm	1-11.5 NPT	38 mm	30.5 mm	36 mm
WE35L11/4NPT71X	35 mm	1 1/4-11.5 NPT	45 mm	34.5 mm	41 mm

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WE42L11/2NPT71X	42 mm	1 1/2-11.5 NPT	51 mm	40.0 mm	50 mm
WE06S1/4NPT71X	6 mm	1/4-18 NPT	23 mm	16.0 mm	12 mm
WE08S1/4NPT71X	8 mm	1/4-18 NPT	24 mm	17.0 mm	14 mm
WE08S3/8NPT71X	8 mm	3/8-18 NPT	25 mm	18.0 mm	17 mm
WE08S1/2NPT71X	8 mm	1/2-14 NPT	30 mm	23.0 mm	19 mm
WE10S1/4NPT71X	10 mm	1/4-18 NPT	25 mm	17.5 mm	17 mm
WE10S3/8NPT71X	10 mm	3/8-18 NPT	25 mm	17.5 mm	17 mm
WE12S1/4NPT71X	12 mm	1/4-18 NPT	29 mm	21.5 mm	17 mm
WE12S3/8NPT71X	12 mm	3/8-18 NPT	29 mm	22.5 mm	17 mm
WE12S1/2NPT71X	12 mm	1/2-14 NPT	30 mm	22.5 mm	19 mm
WE16S1/2NPT71X	16 mm	1/2-14 NPT	33 mm	24.5 mm	24 mm
WE20S3/4NPT71X	20 mm	3/4-14 NPT	37 mm	26.5 mm	27 mm
WE25S1NPT71X	25 mm	1-11.5 NPT	42 mm	30.0 mm	36 mm
WE30S11/4NPT71X	30 mm	1 1/4-11.5 NPT	49 mm	35.5 mm	41 mm
WE38S11/2NPT71X	38 mm	1 1/2-11.5 NPT	57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 162. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea