

Parker WHK-M · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Codo banjo de alta presión métrico con sello metálico a tubo cono 24°, EO — acero

Codo banjo (ojo giratorio con tornillo hueco) de alta presión que une un tubo con extremo EO cono 24° a un puerto de rosca métrica con sello metálico; en el catálogo Parker 4300 figura como 'WHK-M High Pressure Banjo Elbow, 24° Flareless / Metric thread with metal sealing'. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada) para tubo de 4 a 42 mm. Según ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero (sufijo CF); sello estándar NBR. PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); banjo con sello metálico; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

Métrica macho (tornillo banjo hueco) con sello metálico

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WHK04LLMOMDCF	4 mm	M08x1.0	14.8 mm	10.6 mm	12 mm
WHK06LLMOMDCF	6 mm	M10x1.0	15.8 mm	10.1 mm	14 mm
WHK08LLMOMDCF	8 mm	M10x1.0	16.8 mm	11.1 mm	14 mm
WHK06LMOMDCF	6 mm	M10x1.0	17.5 mm	10.4 mm	14 mm
WHK08LMOMDCF	8 mm	M12x1.5	19.6 mm	12.5 mm	19 mm
WHK10LMOMDCF	10 mm	M14x1.5	21.3 mm	14.1 mm	19 mm
WHK12LMOMDCF	12 mm	M16x1.5	23.3 mm	16.1 mm	24 mm
WHK15LMOMDCF	15 mm	M18x1.5	26.0 mm	18.9 mm	27 mm
WHK18LMOMDCF	18 mm	M22x1.5	28.3 mm	20.6 mm	30 mm
WHK22LMOMDCF	22 mm	M26x1.5	33.0 mm	25.4 mm	36 mm
WHK28LMOMDCF	28 mm	M33x2.0	39.4 mm	31.7 mm	46 mm
WHK35LMOMDCF	35 mm	M42x2.0	46.4 mm	35.7 mm	60 mm
WHK42LMOMDCF	42 mm	M48x2.0	51.4 mm	40.2 mm	65 mm
WHK06SMOMDCF	6 mm	M12x1.5	22.3 mm	15.1 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WHK08SMOMDCF	8 mm	M14x1.5	22.3 mm	15.1 mm	19 mm
WHK10SMOMDCF	10 mm	M16x1.5	23.8 mm	16.1 mm	24 mm
WHK12SMOMDCF	12 mm	M18x1.5	26.0 mm	18.4 mm	27 mm
WHK16SMOMDCF	16 mm	M22x1.5	30.0 mm	21.4 mm	30 mm
WHK20SMOMDCF	20 mm	M27x2.0	35.0 mm	24.4 mm	36 mm
WHK25SMOMDCF	25 mm	M33x2.0	43.4 mm	31.2 mm	46 mm
WHK30SMOMDCF	30 mm	M42x2.0	50.5 mm	36.9 mm	60 mm
WHK38SMOMDCF	38 mm	M48x2.0	57.5 mm	41.4 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 169. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea