

Parker WSV · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Codo unión 90° pasamuros (bulkhead) tubo a tubo cono 24°, EO — acero

Codo unión 90° pasamuros (WSV, 'Bulkhead Union Elbow 24° Flareless / 24° Flareless', catálogo Parker 4300 pág. D55): ambos extremos con cono 24° tipo EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353, con cuerpo roscado y contratuerca para fijarse a un mamparo (espesor máx. 16 mm; mín. 3 mm en 06–18 L y 06–16 S, 4 mm en 22–42 L y 20–38 S). Cubre las series L (ligera) y S (pesada). Versión en acero (sufijo CF). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (la tabla trae además L4–L7, D4); hexágono = S1;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo; cuerpo pasamuros con contratuerca

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WSV06LOMDCF	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
WSV08LOMDCF	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
WSV10LOMDCF	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
WSV12LOMDCF	12 mm		24 mm	17.0 mm	17 mm
WSV15LOMDCF	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm
WSV18LOMDCF	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
WSV22LOMDCF	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
WSV28LOMDCF	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
WSV35LOMDCF	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
WSV42LOMDCF	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
WSV06SOMDCF	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
WSV08SOMDCF	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
WSV10SOMDCF	10 mm		25 mm	17.5 mm	17 mm
WSV12SOMDCF	12 mm		29 mm	21.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WSV16SOMDCF	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
WSV20SOMDCF	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
WSV25SOMDCF	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
WSV30SOMDCF	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
WSV38SOMDCF	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 161. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea