

Parker WV · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula alternadora (shuttle) de tres vías con extremos cono 24°, EO — acero

Válvula alternadora (WV Alternating Valve, 24° Flareless) del catálogo Parker 4300, Sección D, página D110: permite el paso del flujo desde la entrada 1 o 2 hacia la salida cerrando la entrada no utilizada mediante una bola flotante que se desplaza por la presión del flujo (D1 → D3 = D2 cerrada; D2 → D3 = D1 cerrada). Los tres extremos son conos 24° EO para tubo métrico (rosca T1 M14x1.5 a M22x1.5) según ISO 8434-1 / DIN 2353; cubre la serie L (tubo 8 a 15 mm). Material acero, acabado libre de Cr(VI) (sufijo CF); bola de acero;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo (salida 3)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo (entradas 1 y 2)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WV08LOMDCF	8 mm	M14x1.5	21 mm	14 mm	14 mm
WV10LOMDCF	10 mm	M16x1.5	22 mm	15 mm	17 mm
WV12LOMDCF	12 mm	M18x1.5	24 mm	17 mm	19 mm
WV15LOMDCF	15 mm	M22x1.5	28 mm	21 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 216. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea