

Parker ETX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo unión JIC 37°, Triple-Lok — acero

Codo unión (union elbow) que conecta dos tramos de tubo abocinados a 37°, con el mismo tipo de conexión en ambos extremos. Permite girar la línea 90° sin rosca hembra intermedia. Es un tube fitting Triple-Lok abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, de uso común en circuitos hidráulicos de alta presión. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M1; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo — mismo tipo en ambos extremos, codo 90°

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 ETX-S	1/8	1/8 tubo 37°	0.77 in	0.77 in	7/16 in
3 ETX-S	3/16	3/16 tubo 37°	0.83 in	0.83 in	7/16 in
4 ETX-S	1/4	1/4 tubo 37°	0.89 in	0.89 in	7/16 in
5 ETX-S	5/16	5/16 tubo 37°	0.97 in	0.97 in	9/16 in
6 ETX-S	3/8	3/8 tubo 37°	1.06 in	1.06 in	9/16 in
6-4 ETX-S	3/8	1/4 tubo 37°	1.06 in	1.05 in	9/16 in
8 ETX-S	1/2	1/2 tubo 37°	1.25 in	1.25 in	3/4 in
8-6 ETX-S	1/2	3/8 tubo 37°	1.25 in	1.14 in	3/4 in
10 ETX-S	5/8	5/8 tubo 37°	1.45 in	1.45 in	7/8 in
10-8 ETX-S	5/8	1/2 tubo 37°	1.45 in	1.33 in	7/8 in
12 ETX-S	3/4	3/4 tubo 37°	1.66 in	1.66 in	1 1/16 in
12-8 ETX-S	3/4	1/2 tubo 37°	1.66 in	1.42 in	1 1/16 in
12-10 ETX-S	3/4	5/8 tubo 37°	1.66 in	1.54 in	1 1/16 in
14 ETX-S	7/8	7/8 tubo 37°	1.80 in	1.80 in	1 3/16 in
16 ETX-S	1	1 tubo 37°	1.81 in	1.81 in	1 5/16 in
16-12 ETX-S	1	3/4 tubo 37°	1.81 in	1.77 in	1 5/16 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20 ETX-S	1 1/4	1 1/4 tubo 37°	2.06 in	2.06 in	1 5/8 in
24 ETX-S	1 1/2	1 1/2 tubo 37°	2.33 in	2.33 in	1 7/8 in
32 ETX-S	2	2 tubo 37°	3.06 in	3.06 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 77. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea