

Parker F3HG · Pipe fittings NPTF / BSPT (Latón)

Adaptador de conversión macho-macho BSPT a NPTF — latón

Adaptador recto de conversión macho-macho que une una rosca cónica BSPT (extremo 1) con una rosca cónica NPTF (extremo 2); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter NPTF / BSPT' (cuerpo C6). Sirve para pasar de un puerto o accesorio con rosca británica BSPT a tubería o accesorios con rosca americana NPTF. Roscas conforme a la tabla E1 del catálogo: BSPT según BS 21 / ISO 7/1 y NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3. Versión en latón (sufijo -B); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

BSPT macho

NORMAS

BS 21, ISO 7/1, SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

Rosca cónica metal-metal (BSPT y NPTF)

EXTREMO B

NPTF macho

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8X1/8F3HGB	1/8	1/8-28 BSPT	1.08 in		9/16 in
1/4X1/4F3HGB	1/4	1/4-19 BSPT	1.37 in		3/4 in
3/8X3/8F3HGB	3/8	3/8-19 BSPT	1.38 in		7/8 in
1/2X1/2F3HGB	1/2	1/2-14 BSPT	1.88 in		1 1/8 in
3/4X3/4F3HGB	3/4	3/4-14 BSPT	1.95 in		1 3/8 in
1X1F3HGB	1	1-11 BSPT	2.38 in		1 5/8 in
1 1/2X1 1/2F3HGB	1 1/2	1 1/2-11 BSPT	2.53 in		2 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea