Parker F3MX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector recto macho JIC 37° a BSPT, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con una rosca cónica BSPT macho en el otro extremo, medida en milímetros de diámetro de tubo con equivalencia en pulgadas. Se usa en instalaciones hidráulicas europeas/métricas para conectar tubo rígido a puertos o accesorios con rosca BSPT hembra. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
BSPT macho (tamaño según END SIZE 2 de cada fila)

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F3MXSS	1/4 in (6 mm)	1/8-28 BSPT	30.7 mm		13 mm
4-4F3MXSS	1/4 in (6 mm)	1/4-19 BSPT	35.3 mm		14 mm
5F3MXSS	5/16 in (8 mm)	1/8-28 BSPT	30.7 mm		14 mm
5-4F3MXSS	5/16 in (8 mm)	1/4-19 BSPT	35.3 mm		14 mm
6F3MXSS	3/8 in (10 mm)	1/4-19 BSPT	35.6 mm		17 mm
6-6F3MXSS	3/8 in (10 mm)	3/8-19 BSPT	36.4 mm		19 mm
6-8F3MXSS	3/8 in (10 mm)	1/2-14 BSPT	42.9 mm		22 mm
8-4F3MXSS	1/2 in (12 mm)	1/4-19 BSPT	38.1 mm		19 mm
8F3MXSS	1/2 in (12 mm)	3/8-19 BSPT	38.9 mm		19 mm
8-8F3MXSS	1/2 in (12 mm)	1/2-14 BSPT	45.5 mm		22 mm
10-6F3MXSS	5/8 in (14, 15, 16	3/8-19 BSPT	43.2 mm		24 mm
10F3MXSS	5/8 in (14, 15, 16	1/2-14 BSPT	48.0 mm		24 mm
10-12F3MXSS	5/8 in (14, 15, 16	3/4-14 BSPT	48.3 mm		27 mm
12-8F3MXSS	3/4 in (18, 20 mm)	1/2-14 BSPT	50.8 mm		27 mm
12F3MXSS	3/4 in (18, 20 mm)	3/4-14 BSPT	50.8 mm		27 mm
12-16F3MXSS	3/4 in (18, 20 mm)	1-11 BSPT	57.1 mm		36 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16-12F3MXSS	1 in (25 mm)	3/4-14 BSPT	53.6 mm		36 mm
16F3MXSS	1 in (25 mm)	1-11 BSPT	58.5 mm		36 mm
20-16F3MXSS	1 1/4 in (30, 32 m	1-11 BSPT	61.4 mm		46 mm
20F3MXSS	1 1/4 in (30, 32 m	1 1/4-11 BSPT	62.2 mm		46 mm
24F3MXSS	1 1/2 in (38 mm)	1 1/2-11 BSPT	68.1 mm		50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 71. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea