

Parker F42EDMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector recto macho JIC 37° a BSPP con sello elastomérico, Triple-Lok — acero

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca BSPP macho de sello elastomérico (BSPP-ED, con o-ring cautivo en la base de la rosca). Es un tube fitting Triple-Lok con el extremo abocinado fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado en instalaciones hidráulicas que deben conectarse a puertos roscados BSPP, comunes en equipos de origen europeo o asiático. El catálogo lista el diámetro de tubo tanto en milímetros como en pulgadas y da presión dinámica en acero, acero inoxidable y latón, aunque la tienda solo vende versiones en acero y acero inoxidable de esta forma.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP macho con sello elastomérico (BSPP-ED)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F42EDMXS	1/4 (6 mm)	1/8 - 28 BSPP-ED	30.2 mm		14 mm
4-4F42EDMXS	1/4 (6 mm)	1/4 - 19 BSPP-ED	35.0 mm		19 mm
4-6F42EDMXS	1/4 (6 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	36.0 mm		22 mm
4-8F42EDMXS	1/4 (6 mm)	1/2 - 14 BSPP-ED	39.5 mm		27 mm
5F42EDMXS	5/16 (8 mm)	1/8 - 28 BSPP-ED	30.0 mm		14 mm
5-4F42EDMXS	5/16 (8 mm)	1/4 - 19 BSPP-ED	35.0 mm		19 mm
5-6F42EDMXS	5/16 (8 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	36.0 mm		22 mm
6-2F42EDMXS	3/8 (10 mm)	1/8 - 28 BSPP-ED	31.2 mm		17 mm
6F42EDMXS	3/8 (10 mm)	1/4 - 19 BSPP-ED	35.0 mm		19 mm
6-6F42EDMXS	3/8 (10 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	36.0 mm		22 mm
6-8F42EDMXS	3/8 (10 mm)	1/2 - 14 BSPP-ED	39.5 mm		27 mm
8F42EDMXS	1/2 (12 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	38.6 mm		22 mm
8-4F42EDMXS	1/2 (12 mm)	1/4 - 19 BSPP-ED	39.0 mm		19 mm
8-8F42EDMXS	1/2 (12 mm)	1/2 - 14 BSPP-ED	42.0 mm		27 mm
8-12F42EDMXS	1/2 (12 mm)	3/4 - 14 BSPP-ED	45.7 mm		32 mm
10F42EDMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	1/2 - 14 BSPP-ED	45.0 mm		27 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10-6F42EDMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	43.0 mm		24 mm
10-12F42EDMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	3/4 - 14 BSPP-ED	48.2 mm		32 mm
12F42EDMXS	3/4 (18, 20 mm)	3/4 - 14 BSPP-ED	51.0 mm		32 mm
12-6F42EDMXS	3/4 (18, 20 mm)	3/8 - 19 BSPP-ED	50.0 mm		27 mm
12-8F42EDMXS	3/4 (18, 20 mm)	1/2 - 14 BSPP-ED	49.0 mm		27 mm
12-16F42EDMXS	3/4 (18, 20 mm)	1 - 11 BSPP-ED	53.5 mm		41 mm
16F42EDMXS	1 (25 mm)	1 - 11 BSPP-ED	55.0 mm		41 mm
16-12F42EDMXS	1 (25 mm)	3/4 - 14 BSPP-ED	53.0 mm		36 mm
16-20F42EDMXS	1 (25 mm)	1 1/4 - 11 BSPP-ED	59.0 mm		50 mm
20-16F42EDMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 - 11 BSPP-ED	62.0 mm		46 mm
20F42EDMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 1/4 - 11 BSPP-ED	60.0 mm		50 mm
20-24F42EDMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 1/2 - 11 BSPP-ED	64.0 mm		55 mm
24F42EDMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/2 - 11 BSPP-ED	67.0 mm		55 mm
24-20F42EDMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/4 - 11 BSPP-ED	62.0 mm		50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 70. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea