

Parker F4OHG · Adaptadores de puerto BSPP / métricos (Acero)

Adaptador de conversión BSPP-ORR macho a NPTF hembra (ISO 1179-1 / DIN 3852-2) — acero

Adaptador de conversión que en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter BSPP-ORR / NPTF (for ISO 1179-1 / DIN 3852-2 Port)'. El extremo 1 es una rosca BSPP macho con o-ring de retención (ORR) para puerto ISO 1179-1 / DIN 3852-2; el extremo 2 es una rosca cónica NPTF hembra. Se usa para montar accesorios con rosca NPTF macho en equipos con puertos BSPP. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono C6 (in) es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP macho con o-ring (ORR), ISO 1179-1 / DIN 3852-2

NORMAS

ISO 1179-1, DIN 3852-2

SELLO

BSPP con o-ring de retención (ORR, ISO 1179-1 / DIN 3852-2) / rosca cónica NPTF hembra metal-metal

EXTREMO B

NPTF hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8X1/8F4OHGS	1/8	1/8-27 NPTF	0.97 in		5/8 in
1/4X1/4F4OHGS	1/4	1/4-18 NPTF	1.28 in		3/4 in
3/8X3/8F4OHGS	3/8	3/8-18 NPTF	1.33 in		7/8 in
1/2X1/2F4OHGS	1/2	1/2-14 NPTF	1.73 in		1 1/8 in
3/4X3/4F4OHGS	3/4	3/4-14 NPTF	1.77 in		1 3/8 in
1X1F4OHGS	1	1-11 1/2 NPTF	2.17 in		1 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea