

Parker F4OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector macho JIC 37° a BSPP con sello o-ring (BSPP-ORR), Triple-Lok — acero

El F4OMX es un conector macho recto Triple-Lok que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca BSPP cilíndrica macho sellada por o-ring (BSPP-ORR). Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, usado en circuitos hidráulicos con puertos o mangueras de rosca BSPP, típicos de equipos de origen europeo. El catálogo indica que si la medida F4OMX no está disponible, se use el F42EDMX como alternativa. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP macho con sello o-ring (BSPP-ORR)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F4OMXS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPP	17 mm	28.3 mm	
4-4F4OMXS	1/4 (6 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	32.2 mm	
4-6F4OMXS	1/4 (6 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	33.1 mm	
4-8F4OMXS	1/4 (6 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	38.6 mm	
5-4F4OMXS	5/16 (8 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	32.2 mm	
5-6F4OMXS	5/16 (8 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	33.1 mm	
6F4OMXS	3/8 (10 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	32.5 mm	
6-6F4OMXS	3/8 (10 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	33.4 mm	
6-8F4OMXS	3/8 (10 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	38.0 mm	
8-4F4OMXS	1/2 (12 mm)	1/4-19 BSPP	19 mm	35.0 mm	
8F4OMXS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPP	22 mm	35.9 mm	
8-8F4OMXS	1/2 (12 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	41.4 mm	
8-12F4OMXS	1/2 (12 mm)	3/4-14 BSPP	36 mm	42.2 mm	
10-6F4OMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	3/8-19 BSPP	24 mm	39.1 mm	
10F4OMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	43.1 mm	
12-8F4OMXS	3/4 (18, 20 mm)	1/2-14 BSPP	30 mm	46.7 mm	

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12F4OMXS	3/4 (18, 20 mm)	3/4-14 BSPP	36 mm	47.5 mm	
12-16F4OMXS	3/4 (18, 20 mm)	1-11 BSPP	46 mm	52.6 mm	
16-12F4OMXS	1 (25 mm)	3/4-14 BSPP	36 mm	48.5 mm	
16F4OMXS	1 (25 mm)	1-11 BSPP	46 mm	53.6 mm	
16-20F4OMXS	1 (25 mm)	1 1/4-11 BSPP	50 mm	54.7 mm	
20F4OMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 1/4-11 BSPP	50 mm	56.0 mm	
24-20F4OMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/4-11 BSPP	50 mm	60.4 mm	
24F4OMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/2-11 BSPP	55 mm	61.1 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 71. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea