

Parker F5OG · Port adapters SAE-ORB (Acero inoxidable)

Adaptador SAE-ORB macho a NPTF hembra (Female Pipe Adapter) — acero inoxidable

Adaptador recto que une un extremo macho SAE-ORB de rosca recta (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926) con una rosca cónica hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Adapter SAE-ORB / NPTF', SAE 090156. Se usa para atornillar un tubo o accesorio con rosca macho NPTF a un puerto SAE de rosca recta en bombas, válvulas y bloques hidráulicos. La rosca NPTF cumple SAE J476 / ANSI B1.20.3 / FED-STD-H28/8 y la UN/UNF ANSI B1.1 según la Tabla E1 del catálogo. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

NORMAS

SAE J1926, SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926) en el extremo 1; rosca cónica NPTF metal-metal en el extremo 2

EXTREMO B

NPTF hembra (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (33 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2-1/8 F5OG-SS	1/8	1/8-27 NPTF	0.91 in		9/16 in
4-1/8 F5OG-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.00 in		9/16 in
4-1/4 F5OG-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.16 in		3/4 in
5-1/8 F5OG-SS	5/16	1/8-27 NPTF	1.06 in		5/8 in
5-1/4 F5OG-SS	5/16	1/4-18 NPTF	1.19 in		3/4 in
6-1/8 F5OG-SS	3/8	1/8-27 NPTF	1.00 in		11/16 in
6-1/4 F5OG-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.16 in		3/4 in
6-3/8 F5OG-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.28 in		7/8 in
6-1/2 F5OG-SS	3/8	1/2-14 NPTF	1.53 in		1 1/8 in
8-1/8 F5OG-SS	1/2	1/8-27 NPTF	0.80 in		7/8 in
8-1/4 F5OG-SS	1/2	1/4-18 NPTF	1.13 in		7/8 in
8-3/8 F5OG-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.28 in		7/8 in
8-1/2 F5OG-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.50 in		1 1/8 in
10-1/4 F5OG-SS	5/8	1/4-18 NPTF	0.81 in		1 in
10-3/8 F5OG-SS	5/8	3/8-18 NPTF	1.31 in		1 in
10-1/2 F5OG-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.53 in		1 1/8 in
10-3/4 F5OG-SS	5/8	3/4-14 NPTF	1.63 in		1 3/8 in

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–33 de 33)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-1/4 F5OG-SS	3/4	1/4-18 NPTF	1.00 in		1 1/4 in
12-3/8 F5OG-SS	3/4	3/8-18 NPTF	1.34 in		1 1/4 in
12-1/2 F5OG-SS	3/4	1/2-14 NPTF	1.41 in		1 1/4 in
12-3/4 F5OG-SS	3/4	3/4-14 NPTF	1.72 in		1 3/8 in
14-1/2 F5OG-SS	7/8	1/2-14 NPTF	1.06 in		1 3/8 in
14-3/4 F5OG-SS	7/8	3/4-14 NPTF	1.69 in		1 3/8 in
16-1/2 F5OG-SS	1	1/2-14 NPTF	1.00 in		1 1/2 in
16-3/4 F5OG-SS	1	3/4-14 NPTF	1.50 in		1 1/2 in
16-1 F5OG-SS	1	1-11 1/2 NPTF	1.88 in		1 5/8 in
20-1 F5OG-SS	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	1.00 in		1 7/8 in
20-1 1/2 F5OG-SS	1 1/4	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.16 in		2 1/4 in
20-1 1/4 F5OG-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.97 in		2 in
24-1 F5OG-SS	1 1/2	1-11 1/2 NPTF	1.00 in		2 1/8 in
24-1 1/4 F5OG-SS	1 1/2	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.94 in		2 1/8 in
24-1 1/2 F5OG-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.00 in		2 1/4 in
32-2 F5OG-SS	2	2-11 1/2 NPTF	2.06 in		2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 231. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea