

Parker F5OG5 · Port adapters SAE-ORB (Acero)

Reductor/expansor de rosca recta SAE-ORB macho a SAE-ORB hembra — acero

Adaptador reductor/expansor de rosca recta que une un extremo macho SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring) con un extremo hembra SAE-ORB (UN/UNF-2B); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Reducer / Expander SAE-ORB / SAE-ORB', SAE 090136 (HPD Base # 0510). Se usa para cambiar de tamaño entre un puerto SAE de rosca recta (SAE J1926) y un conector con extremo SAE-ORB de otro dash, sin usar roscas cónicas. Las roscas UN/UNF cumplen ANSI B1.1 / FED-STD-H28/2 (clase 2A/2B) según la Tabla E1 del catálogo. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926)

EXTREMO B

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B (SAE J1926)

NORMAS

SAE J1926, ANSI B1.1

Medidas de la serie (35 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2-4 F5OG5-S	1/8	7/16-20 UN/UNF-2B	1.03 in		11/16 in
4-4 F5OG5-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	1.08 in		11/16 in
4-6 F5OG5-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2B	1.16 in		13/16 in
6-4 F5OG5-S	3/8	7/16-20 UN/UNF-2B	1.03 in		11/16 in
6-6 F5OG5-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	1.16 in		13/16 in
6-8 F5OG5-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2B	1.38 in		1 1/16 in
8-4 F5OG5-S	1/2	7/16-20 UN/UNF-2B	1.13 in		7/8 in
8-6 F5OG5-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2B	1.13 in		7/8 in
8-10 F5OG5-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2B	1.56 in		1 1/8 in
10-4 F5OG5-S	5/8	7/16-20 UN/UNF-2B	0.81 in		1 in
10-6 F5OG5-S	5/8	9/16-18 UN/UNF-2B	1.26 in		1 in
10-8 F5OG5-S	5/8	3/4-16 UN/UNF-2B	1.31 in		1 in
10-12 F5OG5-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.69 in		1 3/8 in
12-4 F5OG5-S	3/4	7/16-20 UN/UNF-2B	1.00 in		1 1/4 in
12-6 F5OG5-S	3/4	9/16-18 UN/UNF-2B	1.00 in		1 1/4 in
12-8 F5OG5-S	3/4	3/4-16 UN/UNF-2B	1.45 in		1 1/4 in
12-10 F5OG5-S	3/4	7/8-14 UN/UNF-2B	1.53 in		1 1/4 in

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–35 de 35)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-16 F5OG5-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.88 in		1 5/8 in
16-6 F5OG5-S	1	9/16-18 UN/UNF-2B	1.00 in		1 1/2 in
16-8 F5OG5-S	1	3/4-16 UN/UNF-2B	1.00 in		1 1/2 in
16-10 F5OG5-S	1	7/8-14 UN/UNF-2B	1.00 in		1 1/2 in
16-12 F5OG5-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.75 in		1 1/2 in
16-20 F5OG5-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2B	1.97 in		2 1/8 in
20-6 F5OG5-S	1 1/4	9/16-18 UN/UNF-2B	1.00 in		1 7/8 in
20-8 F5OG5-S	1 1/4	3/4-16 UN/UNF-2B	1.00 in		1 7/8 in
20-10 F5OG5-S	1 1/4	7/8-14 UN/UNF-2B	1.00 in		1 7/8 in
20-12 F5OG5-S	1 1/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.00 in		1 7/8 in
20-16 F5OG5-S	1 1/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.72 in		1 7/8 in
20-24 F5OG5-S	1 1/4	1 7/8-12 UN/UNF-2B	1.88 in		2 1/2 in
24-6 F5OG5-S	1 1/2	9/16-18 UN/UNF-2B	1.00 in		2 1/8 in
24-12 F5OG5-S	1 1/2	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.00 in		2 1/8 in
24-16 F5OG5-S	1 1/2	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.00 in		2 1/8 in
24-20 F5OG5-S	1 1/2	1 5/8-12 UN/UNF-2B	1.75 in		2 1/8 in
32-20 F5OG5-S	2	1 5/8-12 UN/UNF-2B	1.00 in		2 3/4 in
32-24 F5OG5-S	2	1 7/8-12 UN/UNF-2B	1.80 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 231. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea