Parker F5OHG8 · Adaptadores de conversión (Acero)

Adaptador de conversión SAE-ORB macho a métrica recta hembra — acero

Adaptador de conversión que une un extremo macho SAE-ORB de rosca recta (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926) con una rosca métrica recta (paralela) hembra; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter SAE-ORB / Metric' (columna 'METRIC STR'). Se usa para pasar de un puerto SAE J1926 a un conector con rosca métrica paralela macho. Las roscas métricas cumplen ISO 261 / ANSI B1.13M / FED-STD-H28/21 y las UN/UNF ANSI B1.1 según la Tabla E1 del catálogo. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

NORMAS
SAE J1926, ISO 261

SELLO
O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926) en el extremo 1; rosca métrica recta hembra en el extremo 2

EXTREMO B
Métrica recta (paralela) hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M10F5OHG8S	1/4	M10x1	0.95 in		5/8 in
4M12F5OHG8S	1/4	M12x1.5	1.14 in		3/4 in
6M14F5OHG8S	3/8	M14x1.5	1.17 in		13/16 in
6M16F5OHG8S	3/8	M16x1.5	1.17 in		15/16 in
8M16F5OHG8S	1/2	M16x1.5	1.30 in		15/16 in
8M18F5OHG8S	1/2	M18x1.5	1.30 in		1 in
10M22F5OHG8S	5/8	M22x1.5	1.46 in		1 3/16 in
12M27F5OHG8S	3/4	M27x2	1.72 in		1 1/2 in
16M33F5OHG8S	1	M33x2	1.81 in		1 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea