

Parker F5OLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a rosca recta SAE-ORB, Seal-Lok — acero

Conector recto que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) a un puerto de rosca recta SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Connector ORFS / SAE-ORB'. Se usa para conectar una línea de tubo Seal-Lok a un puerto SAE de rosca recta en bloques, válvulas, bombas y cilindros hidráulicos. Es un tube fitting Seal-Lok de cara plana con o-ring (ORFS) conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Número de catálogo SAE 520120. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 F5OLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.13 in		5/8 in
4-5 F5OLO-S	1/4	1/2-20 UN/UNF-2A	1.16 in		5/8 in
4-6 F5OLO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	1.20 in		3/4 in
4-8 F5OLO-S	1/4	3/4-16 UN/UNF-2A	1.32 in		7/8 in
6 F5OLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.26 in		3/4 in
6-4 F5OLO-S	3/8	7/16-20 UN/UNF-2A	1.34 in		3/4 in
6-5 F5OLO-S	3/8	1/2-20 UN/UNF-2A	1.22 in		3/4 in
6-8 F5OLO-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.38 in		7/8 in
6-10 F5OLO-S	3/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.52 in		1 in
6-12 F5OLO-S	3/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.67 in		1 1/4 in
8 F5OLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.44 in		7/8 in
8-4 F5OLO-S	1/2	7/16-20 UN/UNF-2A	1.44 in		7/8 in
8-6 F5OLO-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2A	1.48 in		7/8 in
8-10 F5OLO-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	1.59 in		1 in
8-12 F5OLO-S	1/2	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.75 in		1 1/4 in

Continúa en la página 2 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-16 F5OLO-S	1/2	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.79 in		1 1/2 in
10 F5OLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.69 in		1 1/16 in
10-6 F5OLO-S	5/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.63 in		1 1/16 in
10-8 F5OLO-S	5/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.77 in		1 1/16 in
10-12 F5OLO-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.85 in		1 1/4 in
10-16 F5OLO-S	5/8	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.89 in		1 1/2 in
12 F5OLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.91 in		1 1/4 in
12-6 F5OLO-S	3/4	9/16-18 UN/UNF-2A	1.77 in		1 1/4 in
12-8 F5OLO-S	3/4	3/4-16 UN/UNF-2A	1.91 in		1 1/4 in
12-10 F5OLO-S	3/4	7/8-14 UN/UNF-2A	1.99 in		1 1/4 in
12-16 F5OLO-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.95 in		1 1/2 in
14 F5OLO-S	7/8	1 3/16-12 UN/UNF-2	1.91 in		1 3/8 in
16 F5OLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.97 in		1 1/2 in
16-8 F5OLO-S	1	3/4-16 UN/UNF-2A	1.96 in		1 1/2 in
16-10 F5OLO-S	1	7/8-14 UN/UNF-2A	2.05 in		1 1/2 in
16-12 F5OLO-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.15 in		1 1/2 in
16-20 F5OLO-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.07 in		1 7/8 in
16-24 F5OLO-S	1	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.13 in		2 1/8 in
20 F5OLO-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.07 in		1 7/8 in
20-16 F5OLO-S	1 1/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.28 in		1 7/8 in
20-24 F5OLO-S	1 1/4	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.13 in		2 1/8 in
24 F5OLO-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.13 in		2 1/8 in
24-20 F5OLO-S	1 1/2	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.34 in		2 1/8 in
32 F5OLO-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	2.32 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 31. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea