

Parker F50X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector recto JIC 37° a rosca SAE O-Ring (ORB), Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto (straight thread connector) que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un puerto de rosca recta y sello por o-ring tipo SAE-ORB (O-Ring Boss). Se usa para conectar tubo o manguera hidráulica JIC 37° a bombas, válvulas, cilindros y otros componentes con puerto SAE-ORB, formando un sello sin necesidad de cinta o sellador. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, con rosca de puerto según SAE J1926. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, SAE J1926, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Rosca recta UN/UNF-2A con sello o-ring, puerto SAE-ORB

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (55 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 F50X-SS	1/8	5/16-24 SAE ORB	1.06 in		7/16 in
3 F50X-SS	3/16	3/8-24 SAE ORB	1.10 in		1/2 in
3-2 F50X-SS	3/16	5/16-24 SAE ORB	1.10 in		1/2 in
4 F50X-SS	1/4	7/16-20 SAE ORB	1.23 in		9/16 in
4-2 F50X-SS	1/4	5/16-24 SAE ORB	1.17 in		9/16 in
4-3 F50X-SS	1/4	3/8-24 SAE ORB	1.19 in		9/16 in
4-5 F50X-SS	1/4	1/2-20 SAE ORB	1.23 in		5/8 in
4-6 F50X-SS	1/4	9/16-18 SAE ORB	1.29 in		11/16 in
4-8 F50X-SS	1/4	3/4-16 SAE ORB	1.38 in		7/8 in
4-10 F50X-SS	1/4	7/8-14 SAE ORB	1.49 in		1 in
5 F50X-SS	5/16	1/2-20 SAE ORB	1.23 in		5/8 in
5-4 F50X-SS	5/16	7/16-20 SAE ORB	1.23 in		9/16 in
5-6 F50X-SS	5/16	9/16-18 SAE ORB	1.30 in		11/16 in
5-8 F50X-SS	5/16	3/4-16 SAE ORB	1.37 in		7/8 in
6 F50X-SS	3/8	9/16-18 SAE ORB	1.30 in		11/16 in
6-4 F50X-SS	3/8	7/16-20 SAE ORB	1.27 in		5/8 in

Continúa en la página 2 (39 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–55 de 55)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6-5 F5OX-SS	3/8	1/2-20 SAE ORB	1.27 in		5/8 in
6-8 F5OX-SS	3/8	3/4-16 SAE ORB	1.38 in		7/8 in
6-10 F5OX-SS	3/8	7/8-14 SAE ORB	1.50 in		1 in
6-12 F5OX-SS	3/8	1 1/16-12 SAE ORB	1.66 in		1 1/4 in
8 F5OX-SS	1/2	3/4-16 SAE ORB	1.48 in		7/8 in
8-4 F5OX-SS	1/2	7/16-20 SAE ORB	1.50 in		13/16 in
8-6 F5OX-SS	1/2	9/16-18 SAE ORB	1.44 in		13/16 in
8-10 F5OX-SS	1/2	7/8-14 SAE ORB	1.60 in		1.00 in
8-12 F5OX-SS	1/2	1 1/16-12 SAE ORB	1.76 in		1 1/4 in
8-16 F5OX-SS	1/2	1 5/16-12 SAE ORB	1.78 in		1 1/2 in
10 F5OX-SS	5/8	7/8-14 SAE ORB	1.70 in		1 in
10-6 F5OX-SS	5/8	9/16-18 SAE ORB	1.71 in		15/16 in
10-8 F5OX-SS	5/8	3/4-16 SAE ORB	1.64 in		15/16 in
10-12 F5OX-SS	5/8	1 1/16-12 SAE ORB	1.86 in		1 1/4 in
10-16 F5OX-SS	5/8	1 5/16-12 SAE ORB	1.89 in		1 1/2 in
12 F5OX-SS	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	1.97 in		1 1/4 in
12-8 F5OX-SS	3/4	3/4-16 SAE ORB	1.94 in		1 1/8 in
12-10 F5OX-SS	3/4	7/8-14 SAE ORB	1.88 in		1 1/8 in
12-14 F5OX-SS	3/4	1 3/16-12 SAE ORB	1.96 in		1 3/8 in
12-16 F5OX-SS	3/4	1 5/16-12 SAE ORB	1.99 in		1 1/2 in
12-20 F5OX-SS	3/4	1 5/8-12 SAE ORB	2.08 in		1 7/8 in
14 F5OX-SS	7/8	1 3/16-12 SAE ORB	1.99 in		1 3/8 in
14-16 F5OX-SS	7/8	1 5/16-12 SAE ORB	2.02 in		1 1/2 in
16 F5OX-SS	1	1 5/16-12 SAE ORB	2.04 in		1 1/2 in
16-8 F5OX-SS	1	3/4-16 SAE ORB	1.78 in		1 3/8 in
16-10 F5OX-SS	1	7/8-14 SAE ORB	2.08 in		1 3/8 in
16-12 F5OX-SS	1	1 1/16-12 SAE ORB	1.99 in		1 3/8 in
16-14 F5OX-SS	1	1 3/16-12 SAE ORB	2.05 in		1 3/8 in
16-20 F5OX-SS	1	1 5/8-12 SAE ORB	2.12 in		1 7/8 in
16-24 F5OX-SS	1	1 7/8-12 SAE ORB	2.20 in		2 1/8 in
20 F5OX-SS	1 1/4	1 5/8-12 SAE ORB	2.17 in		1 7/8 in
20-12 F5OX-SS	1 1/4	1 1/16-12 SAE ORB	2.30 in		1 11/16 in
20-16 F5OX-SS	1 1/4	1 5/16-12 SAE ORB	2.33 in		1 11/16 in
20-24 F5OX-SS	1 1/4	1 7/8-12 SAE ORB	2.24 in		2 1/8 in
24 F5OX-SS	1 1/2	1 7/8-12 SAE ORB	2.38 in		2 1/8 in
24-20 F5OX-SS	1 1/2	1 5/8-12 SAE ORB	2.53 in		2 in
24-32 F5OX-SS	1 1/2	2 1/2-12 SAE ORB	2.53 in		2 3/4 in
32 F5OX-SS	2	2 1/2-12 SAE ORB	2.78 in		2 3/4 in
32-24 F5OX-SS	2	1 7/8-12 SAE ORB	2.94 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 67. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea