Parker F642EDML · Seal-Lok ORFS (Acero inoxidable)

Conector recto giratorio ORFS (tuerca swivel) a BSPP macho con sello ED, Seal-Lok — acero inoxidable

Conector recto giratorio BSPP (Swivel BSPP Connector, ORFS Swivel / BSPP-ED) que une un tubo Seal-Lok mediante tuerca giratoria ORFS hembra con una rosca paralela BSPP macho sellada por anillo elastomérico ED (Eolastic seal ring), para puertos BSPP tipo ISO 1179. El extremo de tubo es una tuerca swivel de cara plana con o-ring que gira para alinear la conexión; el extremo de puerto lleva el sello ED en la cara del hexágono. Es un tube fitting de sello por o-ring en cara plana según SAE J1453 / ISO 8434-3; hexágono en milímetros. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
ORFS hembra giratoria (tuerca swivel de cara plana con o-ring) para tubo

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 1179

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
BSPP macho con sello ED (anillo elastomérico), para puerto ISO 1179

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F642EDMLSS	1/4 (6 mm)	1/8 BSPP	34.0 mm		14 mm
6F642EDMLSS	3/8 (8, 10 mm)	1/4 BSPP	40.2 mm		19 mm
8F642EDMLSS	1/2 (12 mm)	3/8 BSPP	47.3 mm		22 mm
10F642EDMLSS	5/8 (14, 15, 16 mm	1/2 BSPP	51.8 mm		27 mm
12F642EDMLSS	3/4 (18, 20 mm)	3/4 BSPP	57.2 mm		32 mm
16F642EDMLSS	1 (22, 25 mm)	1 BSPP	67.0 mm		41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea