

## Parker F65OL · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS giratorio a rosca recta SAE-ORB macho, Seal-Lok — acero

Conector giratorio de rosca recta (catálogo: 'Straight Thread Swivel Connector', ORFS Swivel / SAE-ORB) que une un extremo de tubo Seal-Lok macho mediante una tuerca giratoria hembra ORFS (END SIZE 1) con un puerto de rosca recta SAE-ORB macho UN/UNF-2A con o-ring (END SIZE 2). Es un tube fitting de cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3, número SAE 520181 del catálogo. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L5; el hexágono H es la medida de llave.




foto ilustrativa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4 L5</b> 3/8 1.41 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>6 L5</b> 1/2 1.57 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>8 L5</b> 3/4 1.95 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>10 L5</b> 1 2.13 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>12 L5</b> 1 1/4 2.34 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>16 L5</b> 1 1/2 2.66 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>20 L5</b> 1 3/4 2.66 3/4 0.2 0.2</p> | <p><b>4 H</b> 3/8 1.41 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>6 H</b> 1/2 1.57 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>8 H</b> 3/4 1.95 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>10 H</b> 1 2.13 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>12 H</b> 1 1/4 2.34 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>16 H</b> 1 1/2 2.66 3/4 0.2 0.2</p> <p><b>20 H</b> 1 3/4 2.66 3/4 0.2 0.2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**WARNING:** This product can rupture due to overpressure, including seal and O-ring components which are subject to the limits of application. Please consult and follow all safety and other applicable laws. For more information go to [www.parkerhannifin.com](http://www.parkerhannifin.com).

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (swivel) con tuerca

#### NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

#### EXTREMO B

SAE-ORB macho UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

#### HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

### Medidas de la serie (7 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca              | Dim. A  | Dim. B | Hex.      |
|------------|------------|--------------------|---------|--------|-----------|
| 4 F65OL-S  | 1/4        | 7/16-20 UN/UNF-2A  | 1.46 in |        | 5/8 in    |
| 6 F65OL-S  | 3/8        | 9/16-18 UN/UNF-2A  | 1.57 in |        | 3/4 in    |
| 8 F65OL-S  | 1/2        | 3/4-16 UN/UNF-2A   | 1.95 in |        | 7/8 in    |
| 10 F65OL-S | 5/8        | 7/8-14 UN/UNF-2A   | 2.13 in |        | 1 1/16 in |
| 12 F65OL-S | 3/4        | 1 1/16-12 UN/UNF-2 | 2.34 in |        | 1 1/4 in  |
| 16 F65OL-S | 1          | 1 5/16-12 UN/UNF-2 | 2.66 in |        | 1 1/2 in  |
| 20 F65OL-S | 1 1/4      | 1 5/8-12 UN/UNF-2A | 2.66 in |        | 1 7/8 in  |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea