

Parker F65OX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector giratorio recto JIC 37° a rosca recta SAE ORB, Triple-Lok
— acero

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) abocinada a 37° en un extremo y rosca recta macho SAE-ORB (O-ring boss, paralela con sello por o-ring) en el otro. Une una manguera o tubo terminado en JIC 37° con un puerto roscado SAE-ORB en válvulas, bombas o cilindros hidráulicos. Es un tube fitting de la familia Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, con la ventaja de que el extremo de tubo gira libremente para facilitar el armado sin torcer la manguera. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado, giratorio) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE ORB macho (rosca recta con o-ring)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 F65OX-S	1/4	7/16-20 SAE ORB	1.31 in		9/16 in
4-6 F65OX-S	1/4	9/16-18 SAE ORB	1.33 in		11/16 in
5 F65OX-S	5/16	1/2-20 SAE ORB	1.39 in		5/8 in
6 F65OX-S	3/8	9/16-18 SAE ORB	1.43 in		11/16 in
6-4 F65OX-S	3/8	7/16-20 SAE ORB	1.37 in		9/16 in
6-8 F65OX-S	3/8	3/4-16 SAE ORB	1.50 in		7/8 in
8 F65OX-S	1/2	3/4-16 SAE ORB	1.61 in		7/8 in
8-6 F65OX-S	1/2	9/16-18 SAE ORB	1.54 in		13/16 in
8-10 F65OX-S	1/2	7/8-14 SAE ORB	1.78 in		1 in
10 F65OX-S	5/8	7/8-14 SAE ORB	1.81 in		1 in
10-8 F65OX-S	5/8	3/4-16 SAE ORB	1.75 in		1 in
10-12 F65OX-S	5/8	1 1/16-12 SAE ORB	1.85 in		1 1/4 in
12 F65OX-S	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	2.07 in		1 1/4 in
12-10 F65OX-S	3/4	7/8-14 SAE ORB	2.10 in		1 1/4 in
12-16 F65OX-S	3/4	1 5/16-12 SAE ORB	2.04 in		1 1/2 in
16 F65OX-S	1	1 5/16-12 SAE ORB	2.14 in		1 1/2 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16-12 F65OX-S	1	1 1/16-12 SAE ORB	2.14 in		1 1/2 in
20 F65OX-S	1 1/4	1 5/8-12 SAE ORB	2.55 in		2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea