

## Parker F65OX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector giratorio recto JIC 37° a rosca recta SAE ORB, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) abocinada a 37° en un extremo y rosca recta macho SAE-ORB (O-ring boss, paralela con sello por o-ring) en el otro. Une una manguera o tubo terminado en JIC 37° con un puerto roscado SAE-ORB en válvulas, bombas o cilindros hidráulicos. Es un tube fitting de la familia Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, con la ventaja de que el extremo de tubo gira libremente para facilitar el armado sin torcer la manguera. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

JIC 37° (abocinado, giratorio) para tubo

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

SAE ORB macho (rosca recta con o-ring)

#### HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

### Medidas de la serie (18 números de parte)

| Parte          | Tubo/Mang. | Rosca             | Dim. A  | Dim. B | Hex.     |
|----------------|------------|-------------------|---------|--------|----------|
| 4 F65OX-SS     | 1/4        | 7/16-20 SAE ORB   | 1.31 in |        | 9/16 in  |
| 4-6 F65OX-SS   | 1/4        | 9/16-18 SAE ORB   | 1.33 in |        | 11/16 in |
| 5 F65OX-SS     | 5/16       | 1/2-20 SAE ORB    | 1.39 in |        | 5/8 in   |
| 6 F65OX-SS     | 3/8        | 9/16-18 SAE ORB   | 1.43 in |        | 11/16 in |
| 6-4 F65OX-SS   | 3/8        | 7/16-20 SAE ORB   | 1.37 in |        | 9/16 in  |
| 6-8 F65OX-SS   | 3/8        | 3/4-16 SAE ORB    | 1.50 in |        | 7/8 in   |
| 8 F65OX-SS     | 1/2        | 3/4-16 SAE ORB    | 1.61 in |        | 7/8 in   |
| 8-6 F65OX-SS   | 1/2        | 9/16-18 SAE ORB   | 1.54 in |        | 13/16 in |
| 8-10 F65OX-SS  | 1/2        | 7/8-14 SAE ORB    | 1.78 in |        | 1 in     |
| 10 F65OX-SS    | 5/8        | 7/8-14 SAE ORB    | 1.81 in |        | 1 in     |
| 10-8 F65OX-SS  | 5/8        | 3/4-16 SAE ORB    | 1.75 in |        | 1 in     |
| 10-12 F65OX-SS | 5/8        | 1 1/16-12 SAE ORB | 1.85 in |        | 1 1/4 in |
| 12 F65OX-SS    | 3/4        | 1 1/16-12 SAE ORB | 2.07 in |        | 1 1/4 in |
| 12-10 F65OX-SS | 3/4        | 7/8-14 SAE ORB    | 2.10 in |        | 1 1/4 in |
| 12-16 F65OX-SS | 3/4        | 1 5/16-12 SAE ORB | 2.04 in |        | 1 1/2 in |
| 16 F65OX-SS    | 1          | 1 5/16-12 SAE ORB | 2.14 in |        | 1 1/2 in |

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 17–18 de 18)**

| Parte          | Tubo/Mang. | Rosca             | Dim. A  | Dim. B | Hex.     |
|----------------|------------|-------------------|---------|--------|----------|
| 16-12 F65OX-SS | 1          | 1 1/16-12 SAE ORB | 2.14 in |        | 1 1/2 in |
| 20 F65OX-SS    | 1 1/4      | 1 5/8-12 SAE ORB  | 2.55 in |        | 2 in     |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea