Parker F68OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector giratorio JIC 37° a rosca métrica O-ring (ORR) — acero

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) en el lado del tubo abocinado a 37°, y rosca métrica paralela con sello por o-ring (Metric-ORR) en el otro extremo. La tuerca gira libremente durante el ajuste, evitando torsionar el tubo al armar la línea. Es un tube fitting Triple-Lok con extremo métrico O-ring, conforme en el lado del tubo a SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = A; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° swivel (tuerca giratoria) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
Rosca métrica macho paralela con o-ring, Metric-ORR (M10x1 a M33x2 según medida)

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M10F68OMXS	1/4 (6 mm)	M10x1	30.2 mm		14 mm
5M12F68OMXS	5/16 (8 mm)	M12x1.5	35.6 mm		17 mm
6M14F68OMXS	3/8 (10 mm)	M14x1.5	37.2 mm		19 mm
8M16F68OMXS	1/2 (12 mm)	M16x1.5	42.4 mm		22 mm
10M22F68OMXS	5/8 (14, 15, 16 mm	M22x1.5	47.9 mm		27 mm
12M27F68OMXS	3/4 (18, 20 mm)	M27x2	52.3 mm		32 mm
16M33F68OMXS	1 (25 mm)	M33x2	57.4 mm		41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea