

Parker F6L · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto giratorio ORFS (tuerca swivel) a NPTF macho, Seal-Lok — acero

Conector recto giratorio (Pipe Thread Swivel Connector, ORFS Swivel / NPTF) que une un tubo Seal-Lok mediante tuerca giratoria ORFS hembra con una rosca cónica NPTF macho. El extremo de tubo es una tuerca swivel de cara plana con o-ring que gira libremente para alinear la conexión sin torcer el tubo; el extremo de puerto es una rosca de tubería NPTF macho. Es un tube fitting de sello por o-ring en cara plana según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (tuerca swivel de cara plana con o-ring) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

NPTF macho

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 F6L-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.33 in		5/8 in
4-4 F6L-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.52 in		5/8 in
6 F6L-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.69 in		3/4 in
6-6 F6L-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.67 in		3/4 in
8 F6L-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.95 in		3/4 in
8-8 F6L-S	1/2	1/2-14 NPTF	2.14 in		7/8 in
10 F6L-S	5/8	1/2-14 NPTF	2.29 in		1 1/16 in
12 F6L-S	3/4	3/4-14 NPTF	2.37 in		1 1/4 in
16 F6L-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.87 in		1 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 36. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea