

Parker F6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector giratorio JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) abocinada a 37° en un extremo y rosca cónica NPTF macho en el otro. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2 que permite alinear el tubo sin torcerlo al roscar contra un puerto NPTF (bomba, válvula, manguera o accesorio). Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L8; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° giratorio (swivel) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 F6X-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.21 in		9/16 in
4-4 F6X-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in		9/16 in
5-4 F6X-SS	5/16	1/4-18 NPTF	1.60 in		5/8 in
6 F6X-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.66 in		11/16 in
6-6 F6X-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.69 in		3/4 in
8 F6X-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.74 in		7/8 in
8-8 F6X-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.97 in		7/8 in
10 F6X-SS	5/8	1/2-14 NPTF	2.05 in		1 in
10-6 F6X-SS	5/8	3/8-18 NPTF	1.84 in		1 in
12 F6X-SS	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in		1 1/4 in
12-8 F6X-SS	3/4	1/2-14 NPTF	2.15 in		1 1/4 in
16 F6X-SS	1	1-11 1/2 NPTF	2.50 in		1 1/2 in
16-12 F6X-SS	1	3/4-14 NPTF	2.33 in		1 1/2 in
20 F6X-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.76 in		2 in
24 F6X-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	3.05 in		2 1/4 in
32 F6X-SS	2	2-11 1/2 NPTF	3.53 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea