

Parker F87OMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a rosca métrica ISO 6149, Seal-Lok — acero

Conector recto que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) a un puerto métrico de rosca recta con o-ring según ISO 6149 (rosca ISO 261); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Metric Straight Thread Connector ORFS / ISO 6149'. Se usa para conectar una línea de tubo Seal-Lok a puertos métricos ISO 6149 en equipos hidráulicos de origen europeo o asiático. Es un tube fitting Seal-Lok de cara plana con o-ring (ORFS) conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Número de catálogo ISO 8434-3 SDS · SAE 52M0187. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

Métrica recta macho con o-ring (ISO 6149, rosca ISO 261)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M12F87OMLOS	1/4 (6 mm)	M12x1.5	28.5 mm		17 mm
4M14F87OMLOS	1/4 (6 mm)	M14x1.5	29.5 mm		19 mm
6M12F87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M12x1.5	32.0 mm		22 mm
6M14F87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M14x1.5	32.0 mm		22 mm
6M16F87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M16x1.5	33.5 mm		22 mm
6M18F87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M18x1.5	36.1 mm		24 mm
8M14F87OMLOS	1/2 (12 mm)	M14x1.5	35.1 mm		24 mm
8M16F87OMLOS	1/2 (12 mm)	M16x1.5	36.6 mm		24 mm
8M18F87OMLOS	1/2 (12 mm)	M18x1.5	38.0 mm		24 mm
8M22F87OMLOS	1/2 (12 mm)	M22x1.5	39.6 mm		27 mm
8M27F87OMLOS	1/2 (12 mm)	M27x2.0	44.2 mm		32 mm
10M18F87OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M18x1.5	41.0 mm		27 mm
10M22F87OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M22x1.5	42.0 mm		27 mm
10M27F87OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M27x2.0	47.0 mm		32 mm
12M22F87OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M22x1.5	45.0 mm		32 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12M27F87OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M27x2.0	48.5 mm		32 mm
12M33F87OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M33x2.0	51.5 mm		41 mm
16M27F87OMLOS	1 (22,26 mm)	M27x2.0	52.1 mm		41 mm
16M33F87OMLOS	1 (22,25 mm)	M33x2.0	52.0 mm		41 mm
20M33F87OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	M33x2.0	54.1 mm		46 mm
20M42F87OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	M42x2.0	54.5 mm		50 mm
24M48F87OMLOS	1 1/2 (35,38 mm)	M48x2.0	57.0 mm		55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 32. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea