

Parker F87OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector recto macho JIC 37° a métrica ISO 6149, Triple-Lok — acero

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca métrica paralela macho sellada por o-ring bajo la norma ISO 6149, para atornillarse a un puerto métrico. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514, usado en equipos hidráulicos europeos y asiáticos con puertos roscados en milímetros según ISO 6149. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = C, Dim. B = P; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Métrica paralela macho con o-ring (ISO 6149)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M10F87OMXS	1/4	M10x1	30.0 mm	14 mm	
5M12F87OMXS	5/16	M12x1.5	33.1 mm	19 mm	
6M14F87OMXS	3/8	M14x1.5	34.1 mm	19 mm	
6M16F87OMXS	3/8	M16x1.5	35.5 mm	22 mm	
8M16F87OMXS	1/2	M16x1.5	38.0 mm	22 mm	
8M18F87OMXS	1/2	M18x1.5	39.1 mm	24 mm	
10M18F87OMXS	5/8	M18x1.5	43.1 mm	24 mm	
10M22F87OMXS	5/8	M22x1.5	43.5 mm	27 mm	
12M22F87OMXS	3/4	M22x1.5	48.0 mm	27 mm	
12M27F87OMXS	3/4	M27x2	50.9 mm	32 mm	
16M27F87OMXS	1	M27x2	50.5 mm	36 mm	
16M33F87OMXS	1	M33x2	52.7 mm	41 mm	
20M42F87OMXS	1 1/4	M42x2	55.0 mm	50 mm	
24M48F87OMXS	1 1/2	M48x2	59.4 mm	55 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 69. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea