

Parker FBU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Conector recto macho Ferulok 24° a NPTF — acero

Conector recto ('Male Connector Flareless / NPTF', SAE 080102) que une un tubo con conexión Ferulok 24° de anillo cortante a una rosca cónica NPTF macho, para roscarse en un puerto o accesorio con rosca NPTF hembra. Tube fitting flareless conforme a SAE J514 / ISO 8434-1; rosca de tubería NPTF según SAE J476 / ASME B1.20.3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono C es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho (rosca cónica de tubería)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FBU-S	1/8	1/8-27 NPTF	1.04 in		7/16 in
2-4 FBU-S	1/8	1/4-18 NPTF	1.24 in		9/16 in
3 FBU-S	3/16	1/8-27 NPTF	1.09 in		7/16 in
4 FBU-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.12 in		1/2 in
4-4 FBU-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.32 in		9/16 in
4-6 FBU-S	1/4	3/8-18 NPTF	1.33 in		3/4 in
4-8 FBU-S	1/4	1/2-14 NPTF	1.58 in		7/8 in
5 FBU-S	5/16	1/8-27 NPTF	1.12 in		9/16 in
5-4 FBU-S	5/16	1/4-18 NPTF	1.32 in		9/16 in
6 FBU-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.34 in		5/8 in
6-2 FBU-S	3/8	1/8-27 NPTF	1.15 in		5/8 in
6-6 FBU-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.35 in		3/4 in
6-8 FBU-S	3/8	1/2-14 NPTF	1.60 in		15/16 in
8 FBU-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.44 in		13/16 in
8-4 FBU-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.44 in		13/16 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-8 FBU-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.69 in		7/8 in
8-12 FBU-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.76 in		1 1/8 in
10 FBU-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.75 in		15/16 in
10-6 FBU-S	5/8	3/8-18 NPTF	1.56 in		15/16 in
10-12 FBU-S	5/8	3/4-14 NPTF	1.82 in		1 1/8 in
12 FBU-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.88 in		1 1/8 in
12-8 FBU-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.88 in		1 1/8 in
14 FBU-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.88 in		1 1/4 in
16 FBU-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.07 in		1 3/8 in
16-12 FBU-S	1	3/4-14 NPTF	1.88 in		1 3/8 in
20 FBU-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.18 in		1 11/16 in
24 FBU-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.28 in		2 in
32 FBU-S	2	2-11 1/2 NPTF	2.46 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 100. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea