

Parker FF · Pipe fittings NPTF (Latón)

Niple hexagonal NPTF macho-macho (pipe nipple) — latón

Niple hexagonal con dos extremos macho de rosca cónica NPTF, en tamaños iguales o reductores; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Pipe Nipple NPTF / NPTF' (HPD Base # 0101, SAE 140137). Se usa para unir dos puertos o accesorios hembra NPTF, o para reducir de un tamaño de pipe a otro. La rosca cónica NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3 sella metal-metal por interferencia (dryseal). Según nota del catálogo, todos los FF de acero tienen un chaflán de 30° para sellar con accesorios giratorios tipo NPSM. Versión en latón (sufijo -B);




foto ilustrativa

NPTF						NPTF					
Tube	End Size	CS	Hex	Length	Pressure	Tube	End Size	CS	Hex	Length	Pressure
1/8 NPTF	1/8	1/8	1/8	1.06	1500	1/8 NPTF	1/8	1/8	1/8	1.06	1500
1/4 NPTF	1/4	1/4	1/4	1.25	1500	1/4 NPTF	1/4	1/4	1/4	1.25	1500
3/8 NPTF	3/8	3/8	3/8	1.45	1500	3/8 NPTF	3/8	3/8	3/8	1.45	1500
1/2 NPTF	1/2	1/2	1/2	1.70	1500	1/2 NPTF	1/2	1/2	1/2	1.70	1500
3/4 NPTF	3/4	3/4	3/4	1.78	1500	3/4 NPTF	3/4	3/4	3/4	1.78	1500
1 NPTF	1	1	1	1.96	1500	1 NPTF	1	1	1	1.96	1500

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

NPTF macho (extremo 1)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (dryseal, SAE J476)

EXTREMO B

NPTF macho (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 FF-B	1/8	1/8-27 NPTF	1.06 in		7/16 in
1/4 X 1/8 FF-B	1/4	1/8-27 NPTF	1.25 in		5/8 in
1/4 FF-B	1/4	1/4-18 NPTF	1.45 in		5/8 in
3/8 X 1/8 FF-B	3/8	1/8-27 NPTF	1.27 in		3/4 in
3/8 X 1/4 FF-B	3/8	1/4-18 NPTF	1.45 in		3/4 in
3/8 FF-B	3/8	3/8-18 NPTF	1.45 in		3/4 in
1/2 X 1/8 FF-B	1/2	1/8-27 NPTF	1.52 in		7/8 in
1/2 X 3/8 FF-B	1/2	3/8-18 NPTF	1.70 in		7/8 in
1/2 X 1/4 FF-B	1/2	1/4-18 NPTF	1.70 in		7/8 in
1/2 FF-B	1/2	1/2-14 NPTF	1.89 in		7/8 in
3/4 X 1/4 FF-B	3/4	1/4-18 NPTF	1.78 in		1 1/8 in
3/4 X 3/8 FF-B	3/4	3/8-18 NPTF	1.78 in		1 1/8 in
3/4 X 1/2 FF-B	3/4	1/2-14 NPTF	1.96 in		1 1/8 in

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3/4 FF-B	3/4	3/4-14 NPTF	1.96 in		1 1/8 in
1 X 1/4 FF-B	1	1/4-18 NPTF	1.96 in		1 3/8 in
1 X 3/8 FF-B	1	3/8-18 NPTF	1.96 in		1 3/8 in
1 X 1/2 FF-B	1	1/2-14 NPTF	2.09 in		1 3/8 in
1 X 3/4 FF-B	1	3/4-14 NPTF	2.09 in		1 3/8 in
1 FF-B	1	1-11 1/2 NPTF	2.34 in		1 3/8 in
1 1/4 X 1 FF-B	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	2.45 in		1 3/4 in
1 1/4 FF-B	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.48 in		1 3/4 in
1 1/2 X 1 FF-B	1 1/2	1-11 1/2 NPTF	2.55 in		2 in
1 1/2 FF-B	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.61 in		2 in
2 X 1 1/2 FF-B	2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.79 in		2 1/2 in
2 FF-B	2	2-11 1/2 NPTF	2.83 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 228. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea