

Parker FF · Pipe fittings NPTF (Acero)

Niple hexagonal NPTF macho-macho (pipe nipple) — acero

Niple hexagonal con dos extremos macho de rosca cónica NPTF, en tamaños iguales o reductores; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Pipe Nipple NPTF / NPTF' (HPD Base # 0101, SAE 140137). Se usa para unir dos puertos o accesorios hembra NPTF, o para reducir de un tamaño de pipe a otro. La rosca cónica NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3 sella metal-metal por interferencia (dryseal). Según nota del catálogo, todos los FF de acero tienen un chaflán de 30° para sellar con accesorios giratorios tipo NPSM. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

SAE J476 / ASME B1.20.3									
END RACE					Dynamic Pressure				
PIPE FITS	END SIZE A	END SIZE B	CS INCH	CS MM	PIPE FITS	END SIZE A	END SIZE B	CS INCH	CS MM
1/8-27 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
1/4-18 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3/8-18 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
1/2-14 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3/4-14 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
1-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
1 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
4-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
4 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
5-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
5 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
6-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
6 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
7-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
7 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
8-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
8 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
9-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
9 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
10-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
10 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
11-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
11 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
12-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
12 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
13-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
13 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
14-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
14 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
15-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
15 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
17-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
17 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
18-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
18 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
19-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
19 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
20-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
20 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
21-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
21 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
22-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
22 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
23-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
23 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
24-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
24 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
25-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
25 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
26-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
26 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
27-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
27 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
28-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
28 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
29-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
29 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
30-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
30 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
31-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
31 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
32-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
32 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
33-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
33 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
34-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
34 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
35-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
35 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
36-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
36 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
37-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
37 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
38-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
38 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
39-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
39 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
40-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
40 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
41-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
41 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
42-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
42 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
43-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
43 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
44-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
44 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
45-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
45 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
46-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
46 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
47-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
47 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
48-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
48 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
49-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
49 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
50-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
50 1/2-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
51-11 1/2-12 NPTF	0.375	0.375	0.375	9.525	0.005	0.005	0.005	0.005	

Medidas de la serie (continuación, 14–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3/4 FF-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.96 in		1 1/8 in
1 X 1/4 FF-S	1	1/4-18 NPTF	1.96 in		1 3/8 in
1 X 3/8 FF-S	1	3/8-18 NPTF	1.96 in		1 3/8 in
1 X 1/2 FF-S	1	1/2-14 NPTF	2.09 in		1 3/8 in
1 X 3/4 FF-S	1	3/4-14 NPTF	2.09 in		1 3/8 in
1 FF-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.34 in		1 3/8 in
1 1/4 X 1 FF-S	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	2.45 in		1 3/4 in
1 1/4 FF-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.48 in		1 3/4 in
1 1/2 X 1 FF-S	1 1/2	1-11 1/2 NPTF	2.55 in		2 in
1 1/2 FF-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.61 in		2 in
2 X 1 1/2 FF-S	2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.79 in		2 1/2 in
2 FF-S	2	2-11 1/2 NPTF	2.83 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 228. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea