

Parker FF5OX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector recto de rosca larga JIC 37° a SAE-ORB, Triple-Lok — acero inoxidable

El FF5OX es un conector recto de rosca larga (Long Straight Thread Connector) Triple-Lok que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un extremo de rosca recta UN/UNF-2A sellada por o-ring (SAE-ORB). Su cuerpo con rosca extendida está pensado para atravesar paredes gruesas, placas o manifolds antes de llegar al asiento del o-ring. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, usado en bloques hidráulicos donde el puerto SAE-ORB queda a mayor profundidad de lo habitual. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

UN/UNF-2A macho con sello o-ring, rosca larga (SAE-ORB)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 FF5OX-SS	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.39 in	2.08 in	9/16 in
4-6 FF5OX-SS	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	1.38 in	2.13 in	11/16 in
6 FF5OX-SS	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.56 in	2.31 in	11/16 in
8 FF5OX-SS	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.88 in	2.70 in	7/8 in
10 FF5OX-SS	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	2.09 in	3.04 in	1 in
12 FF5OX-SS	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.50 in	3.61 in	1 1/4 in
16 FF5OX-SS	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.84 in	3.98 in	1 1/2 in
20 FF5OX-SS	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	3.47 in	4.69 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 67. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea