

Parker FFTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector recto macho largo JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Conector recto de cuerpo largo que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho, usado cuando se necesita mayor longitud de rosca o alcance que el conector macho estándar (FTX) para atravesar paredes gruesas o llegar a puertos más profundos. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2. Disponible en acero y acero inoxidable según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 FFTX-S	1/4	1/8 - 27 NPTF	1.81 in		1/2 in
4-4 FFTX-S	1/4	1/4 - 18 NPTF	2.25 in		9/16 in
6 FFTX-S	3/8	1/4 - 18 NPTF	2.25 in		5/8 in
6-6 FFTX-S	3/8	3/8 - 18 NPTF	2.50 in		3/4 in
8 FFTX-S	1/2	3/8 - 18 NPTF	2.75 in		13/16 in
8-8 FFTX-S	1/2	1/2 - 14 NPTF	2.80 in		15/16 in
10 FFTX-S	5/8	1/2 - 14 NPTF	3.12 in		15/16 in
12 FFTX-S	3/4	3/4 - 14 NPTF	3.50 in		1 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 68. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea